

# 连意全自动拼板机 全自动拼板机厂家 全自动拼板机

产品名称	连意全自动拼板机 全自动拼板机厂家 全自动拼板机
公司名称	高密市连意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市夏庄镇夏庄村
联系电话	13964634797

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市连意环保科技有限公司

### 选择哪种全自动拼板机更节省资源

为了满足建筑修葺等领域对拼板机的需求，各种各样的拼板机纷纷涌向市场，各种拼板机的性能一般是不一样的，如气囊式拼板机是现在许多投资人的项目或目标。

此款拼板机的特点是——它是凭借气源来工作，而不是电源。一般的拼板机只能组拼规格相近的木料，而这种拼板机却能同时对或窄或宽的板面进行挤压、组拼等。而且它占地面积少，能够腾出更多的工作空间来摆装其他设备。同时，它的工作区间是开放的，可以一眼看到它的工作过程方便马上发现错误，全自动拼板机价格，减少因操作不对造成木料的损失。再者是使用电源的话可能会因漏电等情况就不好了，所以该品种拼板机就能克服这一缺点。

连意环保告诉您使用拼板机注意事项：

1.拼板机旋转时悬挂气缸必须提前退回支架面板两侧。

2.严禁夹具体压在料架上继续正转，全自动拼板机，避免出现重大设备操作事故。（未自动停车时，应及时切断电源，检查行程开关2XK和3XK是否失灵）

3.将夹具体回转空间的木板块及其他障碍物清理干净，使拼板机运行顺利。

4.气路的供气应和电器紧密配合使用。

5.调节单向节流阀，以保证料架退让气缸同步，否则将严重影响退让气缸的寿命。

6.拼板应保持设备截料平衡，隔一排拼接一排，保持所有页数拼完后，然后撤板、拼板，延长设备使用寿命。

上述六点就是在使用拼板机的时候需要注意的事情。

### 连意环保全自动拼板机在日常使用中需要润滑的部分

拼板机的润滑维护方便简单，主要维护部件：减速机、轴承、气路元件的润滑由三联件之一的油雾器供油润滑。

#### （一）减速机润滑

1.以油浴为主。润滑油：40#机械油，实木全自动拼板机，推荐用工业齿轮油（90）油脂；

2.润滑油更换规定：在一次加油运转8-10天，应更换新油，并将内部油污冲净，以后可每3-6个月更换一次；若环境温度高，应缩短换油时间；运动中减速机体内储油量必须保持规定的油面高度，不宜过多或过少，至油标中心（减速机体上有油标示意）。

3.打开机座或法兰盘的通气帽即可补充注油。若在高温或低温环境下使用时应重新考虑润滑剂。

注意：减速机出厂时未装润滑油。用户使用前务必按规定加注润滑油。

#### （二）轴承润滑

用钙基润滑脂润滑，每六个月更换一次新的润滑脂。

连意全自动拼板机(图)-全自动拼板机厂家-全自动拼板机由高密市连意环保科技有限公司提供。高密市连意环保科技有限公司（[www.gmlianyikeji.com](http://www.gmlianyikeji.com)）是一家从事“拼板机,全自动拼板机,集成材拼板机,自动拼板机,冷拼机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“全自动拼板机,冷拼机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使连意环保科技在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.1.gmlianyikeji.com](http://www.1.gmlianyikeji.com)）还是从事全自动拼板机，全自动拼板机厂家，全自动拼板机价格的厂家，欢迎来电咨询。