

江苏大弯 大弯 南京浩瑞

产品名称	江苏大弯 大弯 南京浩瑞
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

高压异径管结构特点

高压异径管材质为碳钢，表示方法是大头直径乘以小头直径，高压异径管标准:国标美标英标以及各种非标高压冲压。

高压异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中，不锈钢大弯，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形.根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。

高压异径管特点是强度显著高于相同碳量的碳素钢，具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等。

高压异径管由于一侧是平的，南京大弯，利于排气或者排液，方便开车和检修，因此水平安装的液体管道一般用高压异径管。异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ；异径管若选择的口径规格与工艺管道的内径不符，应进行相应的缩径或扩径处理，若对管道进行缩管，应考虑这样所引起的压力损失是否会影响工艺流程。为了防止安装异径管后影响流速场的分布，造成压力的损失，进而降低电磁流量计的测量精度，要求的中心锥角 不大于 15° ，越小越好。有分为同心和高压两种，同心异径管一般用在垂直管上；高压异径管用于水平管，并且要注意标明顶平还是底平。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

承插弯头，主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型，然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种承插弯头常用标准有 标GB/T14383，GB/T14383，美标ASME B16.11，石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634等按照形式分为45°承插弯头和90°承插弯头按照常用标准规定，承插弯头的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15~DN50。按照压力等级区分：3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS。

主要适用于石油化工、卫生、电力、航天、、消防、冶金、造船、燃气、及环境保护等要求承受压力高、尺寸精密等部门及领域。

合金弯头定期保养

，江苏大弯，对于长期存放的合金钢弯头，应该做好定期的检查，经常对外露的弯头表面进行合理的清洁，清除表面污垢，整齐的存放在市北透风干燥的地方，严禁堆置或者露天存放。弯头生产厂家需要保持合金弯头的干燥和通风，保证表面的清洁与整洁，按照准确的存放方式进行存放。

第2，合金弯头的球阀、闸阀、截止阀使用的时候，只作全开或者全闭状态，不做调节流量使用，避免密封面受到冲蚀，加速腐蚀。闸阀和上螺纹截止阀内有密封装置，大弯，手轮旋至上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。

第3，安装合金弯头的时候，可以将弯头连接方式直接装置在管路上，按照使用的位置进行安装。一般情况下，课安装在管路任意位置上，但是需要便于操纵的检验，留意截止流向应是纵阀瓣下面往，合金钢弯头只能水平安装。

江苏大弯-大弯-南京浩瑞由南京鸿盛管道设备有限公司提供。江苏大弯-大弯-南京浩瑞是南京鸿盛管道设备有限公司（www.njhrhj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘冬。