

江岸恒温恒湿试验箱 智博通科技公司

产品名称	江岸恒温恒湿试验箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，恒温恒湿试验箱，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

精密恒温烤箱ZBT-H012

用途：

烘箱广泛用途：适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材.....等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。

恒温恒湿试验箱

恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、等制品检测质量之用。

本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。工作原理恒温恒湿试验箱由调温（加温、制冷）和增湿两部分组成。通过安装在箱体内部顶部的旋转风扇，将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内部的温、湿度，由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据，传至温、湿度控制器（微型信息处理器）进行编辑处理，下达调温调湿指令，通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。

恒温恒湿箱设有多种保护措施；温度系统在可设定全允许温度条件下，装有过温保护器，空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电；加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电；制冷系统也随箱体温度升高（超过40℃）或湿度的加大而停止工作。环境条件温度：5℃ ~ +35℃（24小时内平均温度 28℃）；

相对湿度：85%RH；

气压：86kPa ~ 106kPa；

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC（380 ± 38）V；

频率允许波动范围：（50 ± 0.5）Hz；

保护地线接地电阻小于4Ω；

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用；

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水。

江岸恒温恒湿试验箱-智博通科技公司(在线咨询)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）为客户提供“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”等业务，公司拥有“智博通科技”等品牌，专注于分析仪器等行业。欢迎来电垂询，联系人：马总。同时本公司（www.jxzysb.com）还是从事金相制样设备，金相制样设备价格，金相制样设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。