

智博通科技有限公司 江岸恒温恒湿试验箱

产品名称	智博通科技有限公司 江岸恒温恒湿试验箱
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

温度快速变化试验箱

温度快速变化试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。为测试数据的准确性和一致性（可重复）提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能，恒温恒湿试验箱，便捷操作的计测装置，温度控制器，采用先进的中文液晶显示画面触摸屏，可进行各种复杂的程序设定，程序设定采用对话方式，操作简单、迅速。可设定多种应力筛选(快温变率)5 ~ 25 / 分的试验条件.满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求.

恒温恒湿试验箱

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、航天等制品检测质量之用。

符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db

电子产品专用淋雨试验箱

主要用途：电子产品专用淋雨试验箱适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验。也可用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。

电子产品专用淋雨试验箱技术参数：

内尺寸：1960*1960*1900mm（可按客户要求定制）

外尺寸：1960*1960*2250mm

喷水环半径：375或500mm

水管直径：16mm

喷孔直径：0.4mm

孔径间距：50mm

摆管押幅： $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ （理论数值）

电压：110V，60HZ

试验台转速：1r/min也可为无节调速（选配）

控制器：进口调频式变频器

时间控制器：进口可编程时间电脑集成控制器

水压控制：流量计

观察面：大面积可视化钢化玻璃门

供水系统：储水箱、增压泵

安全保护：漏电、短路、电机过热

智博通科技有限公司(多图)-江岸恒温恒湿试验箱由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进智博通科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tcchy.cn）还是从事涂层测厚仪，涂层测厚仪品牌，超声波涂层测厚仪的厂家，欢迎来电咨询。