

# 天津塑胶跑道 天津塑胶跑道厂家 金邦健业

产品名称	天津塑胶跑道 天津塑胶跑道厂家 金邦健业
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贵庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

## 产品详情

### 塑胶跑道使用注意事项

- 1、应特别保护塑胶跑道的边缘，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。
- 2、应尽量避免塑胶跑道长期荷重，以免对跑道胶面造成损坏。
- 3、保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗，天津塑胶跑道报价，洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污，可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。
- 4、冬季使用塑胶跑道，天津塑胶跑道，如果遇到雨雪天气应尽快清扫，发现结冰现象应避免使用硬物铲除，以防损坏塑胶跑道，应使其自然融化。
- 5、塑胶跑道铺设竣工后，保养维护7~10天后才可以进行正常使用。

### 塑胶跑道施工方案工艺要求：

- 1、塑胶跑道施工方案分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3~4：1的比例搅匀），增强其与地面的

粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、 塑胶跑道施工方案前必须做小样试验注意以下问题

a、 材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b、 24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、 施工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

5、 施工人员要求（手工）标准场跑道施工人员较少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

6、 施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、 塑胶跑道施工方案场地厚度要求：

一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

塑胶场地整体性能好，塑胶场地有较强的耐磨性，可满足长时间、高使用频率的需要;有较好的耐压缩性，不会因重压而无法恢复弹性;有较强的耐冲击性，具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击;表面平坦、粘接性好，天津塑胶跑道厂家，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。且塑胶跑道价格是一般大中小学校都能承受的!

美观大方，塑胶场地利用机械精加工，塑胶表面层厚薄均匀，平整划一;专用高弹性颗粒，表面颜色柔和，防止刺眼光线的反射，美观持久;不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

天津塑胶跑道-天津塑胶跑道厂家-金邦健业(推荐商家)由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。“塑胶跑道,人造草坪”就选天津市金邦健业体育设施工程有限公司（[www.tjtyqc.com](http://www.tjtyqc.com)），公司位于：东丽区华明街贯庄村东南区2排7号，多年来，金邦健业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金邦健业期待成为您的长期合作伙伴！