

水泥外墙挂板 外墙挂板 尚合板材厂家直销

产品名称	水泥外墙挂板 外墙挂板 尚合板材厂家直销
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

穿孔吸音板的分类

穿孔吸音板就是在各种材质.规格吸音板，外墙挂板，表面使用机械冲压各类大小孔，通过圆孔和吸音板本身具有吸音吸音功能，减弱声波达到吸音隔声效果，称为穿孔吸音板。主要做法是粘贴和龙骨安装两种。

穿孔吸音板用途广泛，比如使用部位包括地下室机房吸音板.会议室.办公大厅.吊顶.医院.音乐厅、影剧院、录音室、演播厅、会议室、体育馆、展览馆、歌舞厅、KTV包房，家庭影视厅工厂、静音室，法庭，报告厅，审讯室等声学场所的吸音纺织厂和噪声超标准的厂房以及大型公共建筑的吸声墙板、天花吊顶板等需要吸音的各种房间部位。

根据材质又包括穿孔吸音复合板，复合吸音板，穿孔硅酸钙板，穿孔石膏板，穿孔珍珠岩吸音板等。

水泥板，有预制的，也有现浇的。种类比较多，我们可以按照档次、强度和纤维材料作为一个划分。

按档次，主要分为普通水泥板，外墙挂板价格，纤维水泥板，纤维水泥压力板。

按照强度来分，它主要是分为无压板。纤维增强水泥板高密度纤维水泥压力板。

按照所用纤维他主要分为温石棉纤维水泥板和无石棉纤维水泥板。

较早用的水泥板强度低，水泥外墙挂板，质量差，目前已经逐步被淘汰了，我们现在我们家装中用到的常用的，主要是性能更好的纤维水泥压力板。

我们装饰中使用的基层板材，水泥板就是这种，但是这个基层板材，它本身并不能承重，

它只是作为一个打底的作用，纤维水泥外墙挂板，就像我们用各种板材一样，他就是一个衬底，承重的其实是我们的建筑墙体还有我们的钢结构骨架。

纤维水泥板施工技巧

施工工具：手锯、电动圆盘锯、裁刀、钻或群钻、手推刨或电刨、伞形螺栓、系墙螺栓、自攻螺栓、木螺丝、螺钉、吊钩、柔性纸带、密封膏、泡沫塑料条、金属护角、金属镶边等。

1.干式施工法：

一步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：30cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：120cm下-加强横柱。

第四步：室内施工板材衔接处需要3mm，室外需留5mm。

第五步：锁螺丝距离边距较小需1.5cm以上，10cm间距锁-螺丝。

2.混式施工法：

一步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料

第二步：40cm下-65mmx35mm立柱

第三步：锁螺丝距离边距较少1.5cm以上，横向10cm间距锁一螺丝;从向上，到下一排螺丝距离5cm，其他10cm。

第四步：两层板材衔接处不可连续。

第五步：板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。

水泥外墙挂板-外墙挂板-尚合板材厂家直销(查看)由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com)在板材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽尚合板材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。