

燃气蒸汽发生器 蓝山锅炉设备 太原蒸汽发生器

产品名称	燃气蒸汽发生器 蓝山锅炉设备 太原蒸汽发生器
公司名称	泰安市蓝山锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇商业街西首
联系电话	13505385973

产品详情

燃气锅炉点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物，其主要部件有：点火变压器、点火电极、电火高压电缆。较为安全的一种点火系统称为电子脉冲点火器，被卓益节能等燃气锅炉厂家所广泛使用。其方便省时，只需用手指按动就可以，并且安全性高，不会出现因意外熄火出现的安全事故，生物质蒸汽发生器，一旦出现熄火的状态，控制系统能及时关闭电磁阀，关断燃气通路。蒸汽锅炉的高温保护：当干式燃烧保护器检测到温度高于95℃时，立即切断加热管的电源；泄漏保护：当泄漏电流大于15 mA时，立即断电以防止触电，显示屏上会显示故障代码和警告提示，故障排除后控制器即可正常工作。燃油蒸汽锅炉的防冻功能：当控制器通电时，启动防冻功能时，当检测温度低于3℃时，加热器开始发热，40万大卡蒸汽发生器，当检测温度升高到8℃时，加热器停止加热；记忆功能：各种参数设置有记忆功能，太原蒸汽发生器，切断电源不再需要复位。燃油蒸汽锅炉的时间设定完成后，断电后也可以照常运行，断电后不再需要对时间进行校正。燃油蒸汽锅炉恒温控制：通电后未设定工作温度时，系统按默认参数50℃工作；工作温度设定时，按设定工作温度运行。启动后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃。根据设定的齿轮，打开加热管。当检测到加热温度高于设定温度时，切断电源并停止加热。温度缓慢下降到设定的8℃以下，然后再次打开加热管，从而循环达到恒定的温度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市蓝山锅炉设备有限公司

蒸汽锅炉的防冻功能蒸汽锅炉的高温保护：当干式燃烧保护器检测到温度高于95℃时，立即切断加热管的电源；漏电保护：当漏电电流大于15 mA时，立即断电以防止触电，显示屏上显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器能正常工作。蒸汽锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学

能、电能、高温烟气的热能等形式，而经过锅炉转换，向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。生物质锅炉类：卧式生物质锅炉，立式生物质锅炉。生物质燃气导热油炉，生物质蒸汽锅炉，生物质热水锅炉，生物质导热油炉。

燃气蒸汽锅炉的设备组成有哪些

燃气蒸汽锅炉的设备组成有哪些!燃气蒸汽锅炉属于压力容器，为各种工业生产服务，锅炉的运行不仅要有锅炉主机，还需要为其配备辅机设备。因此，一套完整的工业燃气锅炉，是离不开辅机设备的辅助的。

锅炉的辅机设备组成主要包含控制系统，燃气蒸汽发生器，燃烧设备，节能设备等。具体介绍如下：1、控制系统：锅炉的控制系统主要指控制柜，主要用于各种信号的识别，传递及分析，并且对分析的结果进行处理和调整，从而实现锅炉的压力，水位以及温度信号的控制；2、燃烧设备：主要包含燃烧器和波纹炉胆，我公司配置的燃烧器均为品牌厂家，燃烧器的出力也都大于锅炉需要的出力，采用大马拉小车的形式，保证了锅炉的出力；3、节能设备：燃气锅炉的节能设备主要包含节能器和冷凝器，节能设备是烟气循环的后一个环节，处理后的烟气就直接进入烟囱被排入大气了。节能器的作用非常明显，可以将烟气的温度降低至六七十度，从而提高烟气的利用率，强化了锅炉的节能效果。除此之外，锅炉的辅机设备还有补水泵，分汽缸，水处理设备，循环水泵等。补水泵主要用于锅炉的上水，补水；分汽缸则用于蒸汽的分流，用于不同的生产工艺和生产环节；水处理设备则是软化锅炉用水，减少锅炉中的阳离子的硬度，避免锅炉结垢，延长锅炉的使用寿命。循环水泵主要用于带动软化水池和节能器间的水循环，提升锅炉的进水温度，强化锅炉节能效果。

燃气蒸汽发生器-蓝山锅炉设备-太原蒸汽发生器由泰安市蓝山锅炉设备有限公司提供。泰安市蓝山锅炉设备有限公司（www.lanshanguolu.com）是山东泰安工业锅炉及配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在蓝山锅炉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝山锅炉更加美好的未来。