

贵阳斗式提升机 兰大通用物美价廉 玉米斗式提升机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 贵阳斗式提升机 兰大通用物美价廉 玉米斗式提升机 |
| 公司名称 | 鹤壁市兰大通用机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国鹤壁市淇滨区金山工业园 |
| 联系电话 | 15603920360 |

产品详情

当斗式提升机出现问题是，应该及时进行停车调整，下面是兰大通用对于斗式提升机调整的一些经验，贵阳斗式提升机，希望能对大家有所帮助。

- 1、适当运转后，调整机座上手动螺杆使底轮向下运动，以调紧畚斗皮带的松紧程度。皮带在长时间运转后会自然拉长，皮带拉长后要适时调整;
- 2、移动电机以调整传动链条张紧度;
- 3、试调倾斜调整板离畚斗边缘的距离，以防返粮;
- 4、调节喂入斗插门可改变喂入量，玉米斗式提升机，保证畚斗有一定的充满率，从而提高生产率。

这些就是兰大通用有关斗式提升机的安装与调整的相关资料，如果您能仔细阅读的话，相信您一定会有所收获的。

既然提升机可分为这么多形式，我们该怎么选型?

斗式提升机这种设备在定型时划分的四大类就是根据物料特性的不同需要来定型的，所以我们选型时也必须根据物料的不同特性来选型，切不可盲目选型，不但会造成设备寿命短，还会引起维修率高等一系列问题，会大大提高后期成本。

首先，在选型时，先分析物料的特性。提升机是散装物料输送设备，温度，粒度，比重，磨琢性，物料湿度，酸碱度，粘度，提升高度，输送量等，这些都是选型的重要参数。因为该型设备是利用重力卸料的，所有有粘度的物料不适合使用斗式提升机进行输送，因为物料会粘黏在料斗上，造成料斗无法甩出料斗，少量粘黏，造成累计也是较大的问题，斗式提升机设计，故有粘性的物料不要选用斗式提升机。

先说带式提升机，由于其牵引件为橡胶带，故温度不适合过高，矿用斗式提升机，会造成牵引带高温拉长。常规牵引带不适合在提升高度超过40米的情况和比重非常大的物料，在选型时可选用钢丝绳带芯的带，可避免上述两种情况，牵引件强度大大增加，当然成本会相应提升。其他问题不大，没什么特殊情况都能满足。

兰大斗式提升机现场施工图

斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。

斗式提升机经过多年的发展，已经衍生出多种型号，但是总的目标还是进行物料输送机。该设备的分类方法有两种，一种是按牵引件分类，一种是按卸载方式分类。

贵阳斗式提升机-兰大通用物美价廉-玉米斗式提升机由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。“输送设备 给料设备除尘设备”就选鹤壁市兰大通用机械有限公司（www.lantyjx.com），公司位于：中国鹤壁市淇滨区金山工业园，多年来，兰大通用坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兰大通用期待成为您的长期合作伙伴！