

# 萧山区饭店排烟管道安装图片品质售后无忧

产品名称	萧山区饭店排烟管道安装图片品质售后无忧
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

对消声设备制作与安装的要求进行检查

消声器所选用的材料，其防火、防腐、防潮和卫生等应符合设计要求。消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸正确，隔板与壁板结合处贴紧，外壳严密不漏。散状充填的消声材料，按规定的密度铺设均匀，有防止下沉的措施；消声片单体安装后，固端必须牢固，片距均匀；消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架；风管与消声器组对时不得强迫对口。减振器的型号、规格必须符合设计要求。风机减振台座制作钢支架尺寸准确，焊接牢固，焊缝均匀，饱满，其高度不大于5mm。减振器安装应位置准确，固定可靠。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风管无论是在生活中还是在工业的发展生产中都起到了重要的作用，首先通风管道的产品配套性能好，制作的标准化程度高，并且在使用的時候密闭性比较的好，能够充分的发挥管道的通风作用，对于工程设施方面也是消耗比较小，安装方便成本低，使用的时间也是比较的长，清洗来说也是比较的方便，所以这也是为什么管道应用这么广泛的原因。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

风管在加工时，共板法兰的用料长度即剪角长度为61~62mm，剪角的宽度要根据实际使用的板材厚度及咬口的加工方式如联合角咬口预留量为30mm、按扣式咬口预留量为31mm来确定，先进行风管本身咬口的加工，再利用共板法兰组合机加工风管两个端头的法兰，当风管边长小于400mm以下时，可利用共板式无法兰组合机上附带的小车架进行操作。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟工程

通风风管的施工安全注意事项：

- 1、在管道施工时，必须使用操作平台，架设应安排多人进行，下面严禁站立人员。
- 2、在制作简易平台或吊装工具时，如果采用钢材焊接制作，应采用满焊、严禁点焊，焊接材料必须为材质相同或相近的，焊接完毕后由施工班长进行牢固性检查。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风风管的作业工艺注意事项：

- 1) 风管的法兰连接对接平行、严密、螺栓紧固。螺栓露出长度适宜一致，同一管段的法兰螺母在同一侧。
- 2) 风阀、消声器等部件安装时必须清除内表面的油污和尘土。风阀的轴与阀体连接处应有缝隙有密封措施。
- 3) 安装必须牢固，位置、标高和走向符合设计要求，部件方向正确，操作方便。防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部位。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，饭店排烟管道安装图片，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通过风机组件，把已经除去pm2.5颗粒、油烟、油雾、油脂、气味等污染物的洁净空气送到室外。

去除热处理油烟，增强健康环保意识

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

使用除油烟空气净化机，并且适当改变热处理方式，热处理行业的环境污染问题将会得到很大的改善。

热处理人员、公众居民的身体健康问题也将随之解决，进而提高人类生活环境的质量。环境保护人人有责，环境保护人人参与。

萧山区饭店排烟管道安装图片品质售后无忧由杭州杭新暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭新暖通工程有限公司（[www.hzhxnt.com](http://www.hzhxnt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!