

平顶山圆形防火阀 圆形防火阀厂家 霍尔机电

产品名称	平顶山圆形防火阀 圆形防火阀厂家 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

大家常使用的防火阀的材质一般有：碳素材、镀锌板、等材质。适合安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用，防火阀，280度熔断关闭，常开，用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭。

3c防火阀外框与叶片之间、叶片与叶片之间以及执行机构处都存在缝隙，而缝隙的大小直接影响到阀门环境温度下的漏风量。

在3c防火阀的生产过程中，主要分为机械加工和人工配装两个部分，机械加工主要包括剪板、折弯、冲压、开孔等，人工配装主要包括焊接、打磨、喷漆、组装等，这两个部分均会影响阀门各零部件之间的缝隙大小。机械加工过程中，剪板误差大，圆形防火阀生产厂家，折弯尺寸有误，会使叶片的一致性程度降低，圆形防火阀直销厂家，而阀门外框和阀门中隔板的开孔位置精准度差，会使叶片轴孔洞不同心，这些都会导致3c防火阀外框与叶片之间以及叶片与叶片之间匹配度低，缝隙大。

3C排烟防火阀是我司专业生产的一种防火阀，也是工业建筑、民用建筑中非常受欢迎的一种防火阀。防火阀一般分为常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀这4种。

常开型排烟防火阀功能如下:

- 1.平时呈常开状态，平顶山圆形防火阀，火灾发生时，由控制中心输出DC24V电源后，圆形防火阀厂家，阀门自动关闭。
- 2.当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3.输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。
- 4.手动关闭，手动开启。

山东霍尔机电设备有限公司是一家集中央空调系统、净化空调系统及配套产品、消防排烟系统设备的制造、销售、安装及维护的企业，欢迎大家来电咨询！

平顶山圆形防火阀-圆形防火阀厂家-霍尔机电(推荐商家)由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com) 位于山东省德州市武城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前霍尔机电在风机、排风设备中享有良好的声誉。霍尔机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。霍尔机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。