

环氧地坪漆厂家 衡水地坪漆厂家 水性地坪漆

产品名称	环氧地坪漆厂家 衡水地坪漆厂家 水性地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

水性环氧地坪漆施工有什么需要注意的？

水性环氧地坪漆已经发展到第三代，初代的产品需要加水泥，易开裂，而且耐磨度和光泽度也不高，市场一直不认可；第二代的产品是不加水泥的，但是耐磨度和光泽度依旧无法解决，需要罩光来保护面漆，所以施工成本也是很高的，而像粤丰硕水性环氧地坪漆这样的第三代产品的各项性能已经达到了甚至超过了油性环氧材料的标准，粘结力强，成膜率高，密封固化效果好，中涂不加水，不开裂，衡水地坪漆厂家，面涂耐磨度已经达到油性性能，亮光可达80度亮光。至于施工要注意的问题，其实跟油性材料一样的要求，另外需要加上的是，水性环氧地坪漆底中涂可以加水，但是面漆不建议加，因为工地的自来水杂质很多，而且出厂的时候工程师有严格的配比，随便加水会影响效果和性能。

水性环氧地坪漆能在菜市场里面使用吗？

水性环氧地坪漆是可以在菜市场里面使用的，但是菜市场长期水汽重，地面容易积水，在施工之前必须先确保地面干燥或者没有明水，环氧地坪漆厂家，然后在施工完后，要8-12小时才会表干，3天后才能行人，自流平地坪漆厂家，7天后才能行车或者叉车，所以施工完成后务必要保养3-7天才可以使用。

后期因为菜市场的环境问题，要做好维护，比如每天下班后要拖干净明水，避免尖锐的东西刮地面等，这样才能确保5-10年的使用寿命。

一、地面硬度：水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日，18-25cm干燥28日左右，基础面含水率大于8%不建议施工，避免施工质量出现问题；

二、地面处理：水泥表面做压光处理或者打磨处理；

三、地面确认：施工前要确保平整细腻、干透无水、无油污或者其他溶剂；

四、材料配比：施工人员需严格按照流程及材料配比施工，环保地坪漆厂家，无法确定的及时联系我们；

五、找平处理：新做砂浆找平地面需干28天以上(4-5cm厚度混凝土找平，原浆收光或者压光处理并洒水养护1周后保护面层，不能有胶水腻子固化剂等溶剂)。

环氧地坪漆厂家-衡水地坪漆厂家-水性地坪漆(查看)由广东丰硕涂料有限公司提供。“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”就选广东丰硕涂料有限公司(www.gdfengsuo.com/)，公司位于：广东清远高新开发区台湾工业园内，多年来，广东丰硕坚持为客户提供好的服务，联系人：成经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东丰硕期待成为您的长期合作伙伴！