

矿用注液移溜器工作原理 矿用移溜器 昊洲矿业

产品名称	矿用注液移溜器工作原理 矿用移溜器 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

矿用YT4-8A推流器 单体液压推溜器价格

YT4-8A推流器，单体液压推溜器，YT4-8A单体用液压推流器，单体液压推溜器价格，矿用推流器，推流器市场价，单体液压推溜器厂家

YT4-8A单体液压推流器是为满足煤矿炮采、普采工作面的需要而设计的手动移溜器具。接下来带大家了解一下液压推流器：

YT4-8A单体液压推流器特点：YT4-8A单体液压推流器与其它移溜器械相比，具有适应性强、机动性好、操作省力、工效高、易维修、安全可靠。液压推溜器可与SGW40T、SGW80T等几种型号可弯曲刮板输送机以及其它小型刮板输送机配套使用；

YQ100型液压推溜器组成

该推溜器主要由阀盖、阀体、拨叉、阀片、缸体、活塞杆、单向阀（C型用）和支座、双向接头、销轴等零部件组成，此九种推溜器除阀盖、阀体、缸体、活

塞杆不同外，矿用移溜器为什么只出不进，其他零部件均可通用。

额定推力:39.2kN

额定回收拉力:9.3kN

推移速度（手柄往复一次）:17mm

手柄提起:7mm

手柄压下:10mm

z大行程时的纵向倾角?

泵体端低时:60° 泵体端高时:14° 增力倍数: 90倍

外形尺寸（活塞杆全收时）?行程600mm:855 × 135 ×

210

行程800mm:1055 × 135 × 210初次注油量?行程600mm:3.3kg

行程800mm:3.86kg

YT4-8A推溜器，使用方便，质量好，矿用注液移溜器工作原理，有各种行程的，可用应机采和炮采的工作面，液压推溜器性能特点：推力大，矿用移溜器生产厂家，重量轻；抗弯强度大，推移平稳；密封可靠，维修方便。使用范围：炮采工作面或一般机采工作面输送机的推移，YT4 - 6A、YT4 - 8A型单体液压推溜器，是为满足煤矿炮采、普采工作面的需要而设计的手动移溜器具。与其它移溜器械相比，具有适应性强、机动性好、操作省力、工效高、易维修、安全可靠，比集中供油的液压千斤顶移溜可大量节省投资，矿用移溜器，经济上合算。这与SGW40T、SGW80T等几种型号可弯曲刮板输送机以及其它小型刮板输送机配套使用，以适应不同采煤形式的矿井，更大程度的满足使用者的要求，可在减少事故、文明生产、降低成本各方面取得明显效果。同时，该型推溜器可作为一个小油压机使用，广泛用于设备维修、处理事故和一些需要顶、推的场合。

外形尺寸（活塞杆全收时）1055 × 135 × 210

行程800mm

使用重量 38kg

行程800mm

矿用注液移溜器工作原理-矿用移溜器-昊洲矿业(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!