

# sf储油罐批发 保定sf储油罐 鲁强能源设备

产品名称	sf储油罐批发 保定sf储油罐 鲁强能源设备
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

## 产品详情

本公司专业生产双层油罐，sf储油罐采购，作为专业的双层油罐厂家，今天跟大家来共同学习一下有关双层油罐发生火灾应该怎么补救。

- (1) 关闭罐区通向外侧的下水道、阀门井的阀门。
- (2) 罐顶敞口处着火，必须立即启动泡沫灭火系统向罐内注入覆盖厚度在200mm以上泡沫灭火剂。金属油罐还应启动冷却水系统对油罐外壁强迫冷却。
- (3) 用多支直流消防水枪从各个方向（适当避开逆风方向）集中对准敞口处喷射，封住罐顶火焰，使油气隔绝，缺氧窒息。
- (4) 油罐爆炸、顶盖掀掉发生大火按上述执行。若固定泡沫灭火装置喷管已破坏，sf储油罐批发，应设法安装临时喷管，然后向罐内注入泡沫灭火剂进行扑救。若以上方法无法奏效，则必须集中一定数量的泡沫、干粉或1211消防车，从油罐周围同时喷向火焰中心进行扑救。
- (5) 油罐发生事故后，如有油外溢在防火堤内燃烧，应先扑救防火堤内的油火，sf储油罐价格划算实惠，同时采用冷却水冷却油罐外壁。
- (6) 为防止着火油罐波及周围油罐，在燃烧的油罐与相邻油罐间用多支直流消防水枪喷洒形成一道水幕，隔绝火焰和浓烟。同时将相邻油罐的呼吸阀、透气孔用湿石棉布遮盖，防止火星进入罐内。
- (7) 在有条件的情况下，应将油罐的油转移到安全油罐内，但必须注意着火油罐油位不应低于输出管道高度。
- (8) 火势灭后，继续用泡沫或消防水喷洒，防止复燃。

中国现有加油站数量已经超过了9.5万座，仅次于美国的16.2万座位居世界加油站数量的第二位。随着国民经济的发展和人们环保意识的不断增强，我国环境保护相关的法律法规也逐步健全。

我国2013年3月1

日正式实施的由住房和城乡建设部和国家质量监督检验检疫总局联合颁布的《汽车加油加气站设计与施工规范》50156-2012中，除对双层油罐的应用做出了明确规定外，还在条文说明中指出“双层油罐是目前加油站防止地下油罐渗（泄）漏普遍采取的一种措施。

对于油罐的防腐问题，提供一套具体的方法，希望对大家有一定的帮助。

### 阴极保护

采用牺牲阳极的阴极保护来保护罐底板上表面的阴极，由于温度的因素，选择阳极时，不宜选用锌；考虑安全因素，不宜选用镁，保定sf储油罐，所以铝合金是很好选择。此方法易于安装，更换方便。

### 涂料防腐

对防腐覆盖层的要求是：存储产品抗渗透，耐潮，不变质；有很好的附着性能，抗阴极剥离，抗冲击，易修补，耐存储温度，耐老化性能好。由于输送过程中油品和管壁有摩擦，因此，要求使用电阻率在108欧姆以下的防静电涂料。

由于罐底板安装了牺牲阳极，因此，静电可通过阳极导出，采用重型玻璃鳞片涂料，这种涂料有很多优点：耐化学介质浸泡、抗冲击性能、良好的粘结力和耐磨性、具有优良的抗渗透性、溶剂少、固体含量高、可作厚涂等。

sf储油罐批发-保定sf储油罐-鲁强能源设备(查看)由鲁强能源装备有限公司提供。“撬装式加油站,双层油罐,压力容器”就选鲁强能源装备有限公司(www.lqnygs.com)，公司位于：山东省泰安市岱岳区山口镇，多年来，鲁强能源坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲁强能源期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdlqrq.com)还是从事撬装加油站，撬装式加油装置，防爆撬装加油站的厂家，欢迎来电咨询。