

抗震铰支座 衡水安通生产厂家 钢连廊抗震铰支座

产品名称	抗震铰支座 衡水安通生产厂家 钢连廊抗震铰支座
公司名称	衡水安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店
联系电话	18931635055 18931635055

产品详情

为了减少钢板接触面上的摩擦力，钢连廊抗震铰支座，以免阻碍纵向滑动，可将钢板的接触面在刨床上刨光并涂以石墨润滑剂。将薄铅板夹于钢板质检虽有助益，但铅板经常被挤出来。若能免除污垢、灰尘、则镶嵌有石墨化合物自行润滑的青铜平板就能良好的工作。单平板支座的位移量时有限的，而且梁的支承端也不能完全自由转动。双向球形铰支座生产厂家

抗震弹性球型铰支座抗竖向拉力：抗竖向拉力为竖向承载力的30%；

抗震弹性球型铰支座设计转角为0.08rad（可根据用户要求另行设计）

桁架固定滑动球型钢支座适用温度范围a.常温型支座：适用于-25 ~ +60 ;b.耐寒型支座：适用于-40 ~ +40 ，代号为F。桁架固定滑动球型钢支座设计转角分为0.0.015和0.02rad，.竖向承载力KN共分16级，桁架固定滑动球铰支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定。万向球铰支座、成品球铰支座、固定型球铰支座抗竖向拉力为竖向承载力的30%；支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；以上技术要求均可根据客户要求设产。：选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，抗震铰支座，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。选用支座时应注意支座的类型。

成品抗震球铰支座、抗震球铰钢支座、球铰抗震支座、抗震球铰支座、滑动铰支座和活动铰支座等，以上几种支座全部是按客户要求和工程需要加工定做的，网架抗震铰支座，若有特殊要求，钢结构抗震铰支座，我们可以设计出图。以上支座是由球体、四氟滑板、箱体、密封盖、上球壳、底座、密封盖板、不锈钢板等组成的。滑动球铰支座根据工程结构和支座的使用性能，可分为两个类型：单向滑动球铰支座（DX）和双向滑动球铰支座（SX）。球铰支座位移是由底座在箱体中的滑移实现的；球铰支座转角是由球体与上球壳和底座的相对转动来实现的；球铰支座抗竖向拉力是由球体、上球壳、底座和箱体实现的，球铰支座水平力是由箱体、底座和球体实现的。球铰支座、抗震球铰钢支座选用时应注意的事项选用球铰支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小。

