

球铰钢支座 衡水安通生产厂家 弹性球铰钢支座

产品名称	球铰钢支座 衡水安通生产厂家 弹性球铰钢支座
公司名称	衡水安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店
联系电话	18931635055 18931635055

产品详情

表示为:GJZ260*400*47(CR)板式支座按胶种适用温度分类如下:氯丁橡胶:适用温度60 -25 b、天然橡胶:适用温度60 -40 c、三元乙丙橡胶:适用温度60 -45 示例公路桥梁矩形普通氯丁橡胶支座,短边尺寸为550mm,长边尺寸为400mm,厚度为50mm,表示为GJZ550×400×50(CR)。(一)要保证梁跨与上摆,上摆与下摆,下摆与滚轴,滚轴与底板,底板与支承垫石间都应密贴紧靠,不应有缝隙。(二)要加强对支座的保养,支座的滚动面必须经常保持清洁,钢连廊球铰钢支座,不积水、无尘土,冬季应清除积雪,滑动球铰钢支座,防止结冰,支座周围应保持排水良好,一般在支座周围做成半圆形排水槽,内高外低,球铰钢支座,将水排走。

其位移由上支座板与平面四氟板之间的滑动来实现。在上支座板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移,可以制成球形单向活动支座和固定支座。三向球形铰支座价格

在梁体安装完毕后,或现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度

后,在张拉梁体预应力之前,应拆除上、下支座的连接钢板,以防止约束梁体的正常转动。一种铰轴滑板钢支座,其结构主要包括有支座上摆、支座下摆、支座铰轴、摩擦副、支座板;其中支座上摆与支座下摆之间用弧面接触的铰轴连接;支座下摆与支座板之间装有用聚四氟乙烯板和不锈钢板组成的摩擦副,其特征是聚四氟乙烯板和不锈钢板组成的摩擦副为可分离并可更换的部件。

抗震球型(铰)支座通过球面传力,受力面积大,并采用机种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(如摇摆支座、辊轴支座等),其体积和高度均大大减少,弹性球铰钢支座,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。抗震球型(铰)支座适用温度范围大(-40 ~ +70),耐久性好;不采用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响。抗震球型(铰)支座特别适用于桁架连廊天桥网架钢屋盖等大跨度钢结构建筑及宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程,尤其在8度高烈度区震更为适用。抗震球型(铰)支座具有抗拉结构,可减少桥端压重块。抗震球型(铰)支座可满足不同工程的各种技术要求,我公司可根据用户工程要求免费设计出图并报价。