

建水PVC地胶 PVC地胶安装工程 恒云净化

产品名称	建水PVC地胶 PVC地胶安装工程 恒云净化
公司名称	云南恒云净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋3单元302室
联系电话	13529174478 13529174478

产品详情

普通水泥混凝土基础不进行自流平施工是可以铺设PVC地板的，不论卷材还是片材地板都是可以铺设的。但需要满足以下要求：

- 1.不起砂、不空鼓、不开裂，PVC地胶安装工程，地面强度好、坚实牢固；
- 2.地面湿度要求：小于4.5%；
- 3.2米范围内2mm的误差；
- 4.地面没有油脂、油漆、涂料、胶水、化学溶液和有色的颜料等。

如果达不到以上要求，那么还是要做自流平的，否则后期容易出现起鼓开裂等现象。

专业的实验室对于整体卫生情况的要求是非常严格的，因为对于一些高的精度的电子实验仪器来说，灰尘和静电对实验的数据会造成不容忽视的后果。

然而实验室PVC塑胶地板不会产生粉尘，还有防静电功能，同时铺装方便，可以即铺即用，使用年限可达20年。

再加上实验室PVC塑胶地板在拼接方面使用无缝焊接，不会藏污纳垢，清洁起来也非常方便。

PVC卷材地板的标准要求

- 1、外观不允许有缺损，龟裂、孔洞、分层、剥离现象；
- 2、杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等不能有明显现象；
- 3、边长的平均值与公称值的允许偏差为 $\pm 0.13\%$ ，单个边长值与边长平均值的允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 4、厚度的平均值与公称值的允许偏差为 -0.10mm ，建水PVC地胶，单个厚度值与厚度平均值的允许偏差为 $\pm 0.15\text{mm}$ ；
- 5、残余凹陷 0.1mm ，色牢度 3级，纵、横向加热尺寸变化率 0.25% ，PVC地胶价格，加热翘曲 2m ，耐磨性 0.18 (g/100转)；
- 6、有害物质限量乙烯单体 5mg/kg ，PVC地胶直销，可溶性铅 20mg/m^2 ，可溶性镉 20mg/m^2 ，挥发物的限量 10g/m^2 ；

建水PVC地胶-PVC地胶安装工程-恒云净化(推荐商家)由云南恒云净化工程有限公司提供。云南恒云净化工程有限公司 (www.ynhyhj.cn) 有实力，信誉好，在云南 昆明 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒云净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！