

蜂窝斜管填料 辽宁省沈阳市

产品名称	蜂窝斜管填料 辽宁省沈阳市
公司名称	巩义市利达净水材料厂
价格	300.00/立方米
规格参数	含量 :100 (%) 材质:pp 厂商:利达
公司地址	巩义市涉村镇西涉村
联系电话	13838588652

产品详情

含量	100 (%)	材质	pp
厂商	利达	密度	50 (g/cm3)
执行质量标准	国标		

我厂生产的六角形蜂窝斜管填料,材质采用乙丙共聚。主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好经济效益。

主要特点:湿周大,水力半径小。层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。在取水口处采用蜂窝斜管,管长2.0~3.0米时,可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

主要用途:湿周大,水力半径小。层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2-3.0米时,可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2倍。

蜂窝斜管填料规格重量表

品名	规格	原片厚度 (mm)	片数 /m ³	m ³ /t
聚丙烯(乙丙共聚)	25	0.50	80	2
	30	0.50	68	2
	35	0.50	56	3
	40	0.50	50	3
	50	0.60	40	3
	80	0.80	25	4

售后服务上门安装