

# 喷淋泵流量 喷淋泵 博山中联水泵

产品名称	喷淋泵的流量 喷淋泵 博山中联水泵
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

## 产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

立式多级可根据用户要求加装中间出口，以满足高层建筑分区分压消防喷淋的需求，而且出口方向还可按需分别相对于吸入口方向成0度90度180度270度的方向。转速有1450和2900r/min两种，以适应不同安装场所和不同用户的要求。

立式多级可根据用户要求加装中间出口，以满足高层建筑分区分压消防喷淋的需求，xbd喷淋泵，而且出口方向还可按需分别相对于吸入口方向成0度90度180度270度的方向。转速有1450和2900r/min两种，以适应不同安装场所和不同用户的要求。

立式多级可根据用户要求加装中间出口，喷淋稳压泵规范，以满足高层建筑分区分压消防喷淋的需求，而且出口方向还可按需分别相对于吸入口方向成0度90度180度270度的方向。转速有1450和2900r/min两种，以适应不同安装场所和不同用户的要求。

立式多级可根据用户要求加装中间出口，喷淋泵的流量，以满足高层建筑分区分压消防喷淋的需求，而且出口方向还可按需分别相对于吸入口方向成0度90度180度270度的方向。转速有1450和2900r/min两种，以适应不同安装场所和不同用户的要求。

BD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

《高层民用建筑设计防火规范》规定：临时高压消防给水系统高位水箱的设置高度不能满足建筑不利点静水压力要求时，应设增压设施，喷淋泵，增压设施应符合下列规定：

- 1、增压水泵的出水量，对消防栓系统不应大于5L/S；对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
- 2、气压罐的调节水容量对消防栓系统不应大于300L；对自动喷水灭火系统不应小于150L；对消火栓与自动喷水灭火系统合用的不应小于450L。

#### 4、泵的其他分类

泵除按工作原理分类外，还可按其他方法分类和命名。例如，按驱动方法可分为电动泵、汽轮机泵、柴油机泵和水轮泵等；按结构可分为单级泵和多级泵；按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等；按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。

#### 4、泵的其他分类

泵除按工作原理分类外，还可按其他方法分类和命名。例如，按驱动方法可分为电动泵、汽轮机泵、柴油机泵和水轮泵等；按结构可分为单级泵和多级泵；按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等；按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。

喷淋泵的流量-喷淋泵-博山中联水泵(查看)由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司(www.zhonglianpump.com)有实力，信誉好，在山东淄博的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博山中联水泵和您携手步入辉煌，共创美好未来！