

河东区冷库 沂星制冷设备 冷库价格

产品名称	河东区冷库 沂星制冷设备 冷库价格
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

怎样进行冷库安装气密性能压力试验的介绍

进行试验时所需要的压力大小通常是由制冷系统所使用的制冷剂的品种和实验部位的不同来进行确定的。

将氮气阀通过减压阀，与制冷压缩机的排气多用通道相连接。然后将除了排气旁通口以外的所有通向大气的阀门都关掉，打通系统中的所有阀门。

将氮气瓶的阀门打开，让系统先充氮，当升压到0.3~0.5MPa的时候，进行初步的试漏试验，认为基本无泄漏之后，再对高压部分和低压部分分别进行具体的压力试验。

加压到低压系统的试验压力值，等到压力平衡之后将压力表的具体读数和环境温度记录下来，冷库价格，保持六小时之后，将允许压降低到0.02MPa以下，继续保持18~24个小时。

在环境温度变化不大的情况下，若是表压无变化，则认为低压压力试漏合格。

关闭热力膨胀阀前的截止阀或手动旁通阀，河东区冷库，只向冷库安装制冷系统的高压部分充压到高压系统的试验压力值，待压力平衡后记下压力表的具体读数和环境温度。

保持6L，允许压降在4 小型制冷系统的压力试验必须用干燥氮气进行。

冷库的架构有哪几种类型

冷库安装公司为你介绍小型冷库结构类型

按承重部分组成的材料不同，一般可分为以下几种结构类型：

钢结构 主要承重结构构件是由各种类型的钢材组成的角钢结构，在冷库安装中多用于大型装配式冷库。

钢筋混凝土结构 主要承重构件是由钢筋混凝土组成，如钢筋混凝土梁、板、柱、基础等组成的钢筋混凝土框架系统，多用于单层冷库，多层保鲜冷库多用钢筋混凝土无梁楼盖结构。

装配式冷库为钢结构，这种小型冷库具有构件厂预制、成套生产、现场安装简便、工期短、投产迅速等特点。

梁板式结构多用于小型单层冷库库房，具有技术简单，施工方便等特点，冷库要求整体性好，宜用现浇梁板结构，为方便制冷管道安装和便于库内气流组织，库房内的梁多做成反梁。

冷库的功能是对需要贮藏的食品进行一定的生产加工，然后在适宜存放的低温环境中贮藏，也可以说，冷库的功能就是在低温中贮藏食品，为了能够在低温环境下贮藏食品，必须在贮藏前进行冷却、加工，冷库安装公司，还要在进库前进行检验、过磅，为冷库安装的平面设计提供明确的功能要求。

存放食品的冷库一般对安全和环保两方面有很大的约束，必须采用合理的制冷措施和手段消除不良影响。

冷库安装公司特别为你详细解析;

制冷要求：食品工厂的制冷工程集中在冷冻加工和冷库储藏上.食品工厂的冷库主要有两个作用。

储存原料、成品和少量半成品，以方便生产和运输，冷库建设，如储藏肉、禽、水产和果

蔬原料，存放冷饮成品和冷冻食品。

作为食品生产过程的一个工序，如午餐肉、洋火腿的低温腌制，冷饮品的硬化，速冻食品的速冻等。许多制冷剂的制冷系统都有较高的压力。

当压力超过预定的压力时，不仅运行经济性下降，而且增加了不安全因素。有些制冷剂(如氨)有、燃烧危险，并对人体有害，如超压，危害性更大。

此外，超压还可能出现损坏机器的事故。因此，在制冷系统中，必须设置一些安全设备以保证制冷系统安全运转。

河东区冷库-沂星制冷设备-

冷库价格由沂水沂星制冷设备有限公司提供。沂水沂星制冷设备有限公司(yixingzhileng.cn)是山东临沂,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沂星制冷设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沂星制冷设备更加美好的未来。

。