

# 天奥通风 远控电动多叶排烟口图片 呼和浩特远控电动多叶排烟口

产品名称	天奥通风 远控电动多叶排烟口图片 呼和浩特远控电动多叶排烟口
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

## 产品详情

每个排烟口的排烟量不应大于允许排烟量，允许排烟量应按照本规范第5.2.12条的规定计算确定。排烟口的风速不宜大于10m/s。

当排烟阀或排烟口设在吊顶内，呼和浩特远控电动多叶排烟口，通过吊顶上部空间进行排烟时，应符合下列规定：封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s，批发远控电动多叶排烟口，且吊顶应采用不燃烧材料，非封闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25%，且应均匀布置。

其芯杆顶端插入叉板再调定阀门开度，层及其它各类现代建筑大都设有通风空调及防排烟系统一旦发生火灾这些系统中的管道将成为火焰烟气蔓延的通道，了阻止火势通过风管蔓延扩大在建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范中均明确规定防火阀用在空调系统的送回风管路上，远控电动多叶排烟口图片，平时呈开启状态当火灾一旦发生管道内气体温度达到时即自行关闭并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处平时呈关闭状态通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟当管道内烟气温度达到时自动关闭并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用空调和防排烟系统中的重要作用包括重力式自控防排烟系统中重要的组件在系统中发挥的重要作用主要有以下三方面隔烟阻火作用

在送风系统送出的风必须通过主管分配到支管中排烟系统中烟气由支管到主管后

排烟口主要有板式排烟口和多叶排烟口两种。根据是否有电动装置，远控电动多叶排烟口销售，多叶排烟口有可分为带远动装置的多叶排烟口和不带远动装置的多叶排烟口。板式排烟口一般应用在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。天奥通风-远控电动多叶排烟口图片-呼和浩特远控电动多叶排烟口由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司(www.dztianao.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！