

西安J55油管短节NU替代扣加工

产品名称	西安J55油管短节NU替代扣加工
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

天津达利普公司专业生产销售 油管短接，套管短接。

加工长度1英尺（ft）--20英尺（ft）/0.3米-6米。油管短接；端部螺纹形式EUE(加厚)，NUE(不加厚)。套管短接；端部螺纹形式：SC（短圆扣），LTC(长圆扣)，BTC(偏梯扣)

。同时还有VAM系列螺纹(VAM，VAM-Top，New-VAM)，Hydril(CS，PH6)系列螺纹，NPT螺纹等高气密封扣和管线管螺纹。

所有螺纹严格执行API 5CT/5B标准，产品出厂严格检验。保证质量合格！

天津达利普公司主营API Spec-5CT/5B油管短接，套管短接。产品钢级:J55，K55，N80，L80-1，L80-3Cr，L80-9Cr，L80-13Cr，P110，13Cr-110等。

产品包括：成品油套管，油管短接，加厚油管短接，套管短接。双公短接，高压短接。油管变扣接头，油管异径接头，油管转换接头。同时加工各类特殊短接，接头接箍，变扣等。

油管短接规格：1.315” /1.9” /2-3/8” /2-7/8” /3-1/2” /4” /4-1/2”

套管短接规格：4-1/2” ，5” ，5-1/2” ，6-5/8” ，7” ，7-5/8” ，8-5/8” ，9-5/8” ，10-3/4” ，J55油管短节NU，11-3/4” ，13-3/8” ，16” ，18-5/8” ，20” 。（4）厚壁管外扒壁厚应小于1/2壁厚，外扒壁厚超过1/2壁厚，外扒后需对外扒壁厚和原始表面壁厚进行硬度检测，外扒表面和原始表面大小硬度值之差不应超过3。（114.3---508）mm

名称型号油管接箍外径石油油管外径

油管短接(短节)1.9NU55.8848.26

油管短接(短节)1.9EU63.548.26

油管短接(短节)2 3/8NU73.0260.32

油管短接(短节)2 3/8EU77.860.32

油管短接(短节)2 7/8NU88.973.03

油管短接(短节)2 7/8EU93.1773.02

油管短接(短节)3 1/2NU107.9588.9

油管短接(短节)3 1/2EU114.388.9

油管短接(短节)4NU 120.65101.6

油管短接(短节)4EU127101.6

油管短接(短节)4 1/2NU132.08114.3

油管短接(短节)4 1/2EU141.3 114.3

西安J55油管短节NU替代扣加工由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司(www.dlpgg.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。达利普——您可信赖的朋友,公司地址:天津市静海县北环开发区振兴道,联系人:胡伟。标准:APISpec-5CT/5B,ISO11960,油管长度油管的长度范围见表5,国内通常按二级长度R2某一范围定尺交货,如9。