

地面滑撬式输送机生产 诚源输送机械设备

产品名称	地面滑撬式输送机生产 诚源输送机械设备
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

支架校正法如果胶带运行时，向同一侧跑偏并在某一位较严重

支架校正法

如果胶带运行时，向同一侧跑偏并在某一位较严重，说明托辊支架或机架不正，应校正支架的对角线或机架的水平度和垂直度，更换扭曲严重的托辊支架。安装机架时，机架不正，容易造成上、下胶带向不同的方向跑偏。垫高调偏法如果胶带空转总向某一侧跑偏时，可将相对的另一侧H 支架适当垫高，前后垫高数组以个垫起的托辊为准，缓慢减少垫起的高度，胶带跑偏就会消失。（利用胶带“跑高不跑低”的规律）

轻型链板输送机主要特点

在轻工制造业中，通常使用的是轻型链板输送机。其具有非常灵活的输送形式，能充分有效地利用空间，既可设计成各种机型单独使用，地面滑撬式输送机售后，又能非常方便地和其他输送设备配套。轻型链板输送机主要特点有：

1、链板输送机输送，物料在链板输送机的机槽内呈整体流动，因而较小的机槽空间可以输送大量的物料，设备的外形尺寸也相应较小。

2、链板输送机能耗低，沈阳地面滑撬式输送机，该机借助物料内静摩擦力进行输送，输送链与机壳为滚动摩擦运动。

3、链板输送机故障率低，输送链上的滚子在导轨上滚动，输送链与机壳无摩擦。链条采用合金钢热处理加工制成，其正常使用寿命3年左右，运行中故障率低。

不同的使用环境需选用不同材质的滚筒：塑胶件在低温环境下脆性大，地面滑撬式输送机生产，不适宜长时间使用，所以低温环境下需选择全钢制滚筒；包胶滚筒使用时会产生少量的粉尘，所以不可应用于无尘环境中；聚氨酯易吸附外界颜色，故不能用于输送带有印刷色的包装箱和货物；具有腐蚀性环境时需选用不锈钢滚筒；被输送物体会对滚筒造成较大磨损时，由于镀锌滚筒耐磨性不强、磨损后外观不佳等原因尽量选用不锈钢或镀铬滚筒；由于提速、爬坡等原因需要较大摩擦力时选用包胶滚筒，包胶滚筒能同时起到保护货物地面、降低输送噪音等作用。

地面滑撬式输送机生产- 诚源输送机械设备由天津诚源输送机械设备有限公司提供。天津诚源输送机械设备有限公司（www.tjcyzn.com）位于天津市北辰区西堤头土山路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诚源输送在传送带中享有良好的声誉。诚源输送取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诚源输送全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。