

武汉植草砖批发 姚叶水泥预制板

产品名称	武汉植草砖批发 姚叶水泥预制板
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

产品详情

1 混凝土路面砖与植草砖的共性与区别1.1 共性均可用于铺设人行道、车行道、广场等的混凝土路面及地面工程的块、板材，根据《混凝土路面砖》（以下简称“《路面砖标准》”）规定：其力学性能和物理性能，必须符合该标准的5.3、5.4条的指标要求，是强制性条款；其施工工艺均可在混凝土基层上，用水泥砂浆铺设。1.2 区别路面砖的形状分为普通型路面砖和联锁形路面砖，既可用于铺设仓库等室内地面工程的块板，又可用作室外工程的块板。而植草砖的形状由于在设置的孔洞中需要种植各种亭园草皮，其外形孔状可根据使用者的喜好，千变万化，但它不能作为仓库等室内地面工程的板材使用；由于植草的需要，植草砖的混凝土是在长期的潮湿环境中服役，而路面砖则不同与前者，因此，它们的施工工艺又将有所变化；植草砖外形孔状的多样性，使其受力后的结构内力也随之变化；铺设的区位不同，植草砖批发，植草砖块材规格超过了路面砖标准所界定的尺寸，且不再是由单一的素混凝土加工成型；多种纤维材料的介入，使混凝土结体等多样化成型工艺得到了充分的应用。

1、完全绿化：2、节约投资：3、平整完整：4、高强度、长寿命：5、性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。6、排水优良：7、保护草坪：8、绿色环保：9、轻便节约植草格每平米5 千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。

用于消防车道的植草格基层处理：1.

在消防车道上铺植草格，其地基土的密实度应满足一般混凝土消防车道的设计要求。2.

消防车道的碎石垫层、石粉稳定层做法亦与普通混凝土消防车道的设计要求相同。3. 在石粉稳定层上做80厚的养植土层。土层做法为：30%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、55%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在经碾压密实的石粉稳定层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。4.

在植草格基层上铺装植草格、植草。5. 值得注意的是：如果消防车道作为平时车辆的主要通道，由于车辆行驶频繁，且速度较快，这对植草格的使用及草皮的正常生长不利，反而影响绿化率和美观，在这种情况下，我们建议主要车辆交通道路仍采用混凝土路面。只是在消防紧急情况下才有消防车辆驶入的路面则采用植草格路面。同样道理，停车场的通道路面建议采用混凝土路面，而停车位则采用植草格绿化车位。

高承载力:植草砖是由坍落度为零的高强高密实度混凝土，世界的混凝土制品生产线上，严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量高强地面资料，其抗压强度在30Mpa以上所以它自身具有非常高的承载能力；植草砖铺面系统是由路基、砂垫层和植草砖及其之间的填缝砂所组成的地面集中荷载经过相互连锁的植草砖及其之间的填缝砂在水平方向较好地分散到更大的面积上所以地面集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载能力提高。

耐久、耐磨、耐腐蚀:植草砖质量好，耐用耐久，使用年限超越20年，同体材质急剧恶劣的环境下也不褪色由于植草砖尺寸小（200mm100mm等）其抗折强度很高对基础不均匀沉陷的适应能力强植草砖抗高温、抗冻融能力强植草砖采用六面高频振捣，骨料分布均匀，外表比较粗糙，所以面层不易磨损对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。植草砖的高密实度及其合成氧化铁制成的德国拜耳颜料对碱性物质、汽车漏油等的化学腐蚀具有非常高的抵抗能力。

植草砖施工步骤:1、路基的开挖 2、基层的铺设3、找平层的铺设 4、面层铺设

面层铺设:面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程。

武汉植草砖批发-姚叶水泥预制板(在线咨询)由鄂州姚叶水泥预制构件有限公司提供。鄂州姚叶水泥预制构件有限公司（www.krdyh.com）为客户提供“水泥预制构件的技术研究,加工,销售”等业务，公司拥有“姚叶水泥”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘总。