

多功能滚筒筛供应商 北京多功能滚筒筛 沃杰森环保、

产品名称	多功能滚筒筛供应商 北京多功能滚筒筛 沃杰森环保、
公司名称	河南沃杰森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温县谷黄路恒信机械产业园
联系电话	15660605678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南沃杰森环保科技有限公司

如何处理滚筒筛的筛分破碎

尽管滚筒筛的质量非常好，但滚筒筛的筛网也很容易断裂。现在，我们如何处理滚筒筛的筛分破碎是我们需要考虑的主要内容。

1.影响产量和筛选精度

当进料不均匀时，多功能滚筒筛公司，会出现物料另一面不在筛面一侧的现象，降低了整个筛面的利用率，产量达不到要求。

另一方面，由于进料不均匀，材料在一侧的堆积太厚。一旦材料厚度太大，将影响筛分的精度和产量。

2.筛选效率低

使用滚筒筛时，进料不均匀会大大降低筛分效率。如果进料过多，则超出了筛分机可以承受的筛分负荷，因此物料可以从排出口排出而不进行筛分。

从粗进料口排出过多的细粉，大大降低了筛分效率。

3.屏幕损坏迅速，多功能滚筒筛供应商，使用寿命缩短。

使用滚筒筛时，如果屏幕进纸不均匀或用户进纸过多，则屏幕压力将超过屏幕可以承受的压力，这将导致屏幕表面更快。

筛分设备筛板下横梁开裂原因有四种

筛分设备筛板下横梁开裂原因有四种:

筛板螺栓松动，前十八条所谈。

相位不对造成两侧振幅不一样，形成横梁一端受力大，北京多功能滚筒筛，一端受力小，限超前滞后振动会出现应力集中在不同步位开裂。

偏心块的重量不一样或两端偏心块的形位公差一样，多功能滚筒筛生产商，均会出现激振力不一样，在运动中造成筛箱扭摆不正常工作，产生应力集中会在不同步位开裂。

因筛箱四角不水平，对角受力大，另一对角不受力，产生拍打拍打的运动，导致横梁应力集中开裂。

滚筒筛分为三部分，每部分长80厘米，直径60厘米，开口分别为13毫米，50毫米和200毫米。筛分的一部分主要是粉煤灰，泥浆等，以及细小的金属颗粒。筛分的两个部分主要包括小砖块，石头，塑料件，纸张等。该部分的可渗透成分是纸，塑料，竹子，橡胶等。使用筛子为随后的风选择创造了非常有利的条件。为了提高分类精度，为了避免小颗粒的物料在大直径筛网部分被筛分，须将垃圾在滚筒筛中充分翻转，并且垃圾的移动速度不能太快。通常，滚筒的内壁配备有挠性板，该挠性板的作用是提起垃圾颗粒，因此不同尺寸的垃圾颗粒有机会尽可能多地接触网孔。如果达到孔径，则可以筛分颗粒，以到达滚筒筛。排序的目的。

多功能滚筒筛供应商-北京多功能滚筒筛-沃杰森环保、由河南沃杰森环保科技有限公司提供。河南沃杰森环保科技有限公司（www.wjshbkj.com）为客户提供“撕碎机,金属撕碎机,废钢撕碎机”等业务，公司拥有“沃杰森”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。