

# 合正电气质优厂家 供电大跨距汇线桥架基地 乐山大跨距汇线桥架

产品名称	合正电气质优厂家 供电大跨距汇线桥架基地 乐山大跨距汇线桥架
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

## 产品详情

汇线桥架适用范围：高强度电缆桥架适用于电压在世界10千伏以下的电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室内、室外或架空电缆、隧道电缆的敷设。结构特点与安装：高强度电缆汇线桥架具有品种齐全、应用范围广、强度大、施工简单、配电灵活、安装标准、外表美观的特点，对您处的技术改造、扩充电缆、维护检修带来方便。高强度电缆汇线桥架的安装可因地制宜。可随工艺管道架空敷设；楼板、梁下吊装；室内处墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装，乐山大跨距汇线桥架，还可在露天立柱工支墩上安装，大型多层桥架吊装或立装时，可采用工字钢立柱两侧对称敷设。高强度电缆架桥可水平、垂直敷设；可转角、T字型、十字型分支；可调宽、调高、变径。电缆汇线桥架的层次。

### 汇线桥架的适用范围与安装注意事项

- 1、要确定环境：环境条件一般有三种：腐蚀环境、正常环境、特殊环境。
- 2、确定走向：根据多数电缆走向，在室内可沿墙、柱、梁、楼板走，供电大跨距汇线桥架基地，在室外尽可能沿管道走。
- 3、选择桥架：根据电缆荷载及桥架安装处的环境，及桥架的荷载曲线为依据，来确定桥架的类型和规格等。
- 4、根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式。

#### 一、电缆桥架适用范围

XQJ系列电缆桥架适用于电压在10伏以下的电力电缆控制电缆照明配线等室内、室外架空或电缆沟、隧道的敷设。

运用节能电缆汇线桥架后可以下降内部电缆的温度，降温范围在10摄氏度左右，电缆温度下降可以削减绝缘层老化的概率，相对地电缆的运用寿命就延长了，防腐大跨距汇线桥架厂，与此同时也削减了因温度过高而引起的火灾事故，提升了电力设施的安全性。

电力在电缆上传输的进程中会发生一定的损耗，防腐大跨距汇线桥架生产厂，在当时的电费核算体系下，这些损耗是由终端用户来买单的，节能电缆汇线桥架是削减终端用户丢失的好帮手。运用节能电缆桥架敷设电缆后，电力损耗削减了，电能利用率提高了，为用户节省了在电费上的开支。

合正电气质优厂家-供电大跨距汇线桥架基地-乐山大跨距汇线桥架由镇江合正电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江合正电气有限公司（[www.zjjtee.net](http://www.zjjtee.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!