

新城区DBS电动液压泵站 DBS电动液压泵站厂家 元泰液压

产品名称	新城区DBS电动液压泵站 DBS电动液压泵站厂家 元泰液压
公司名称	德州市德城区元泰液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13969247327

产品详情

液压泵站的工作原理:

液压泵站是由电动机、液压泵、阀组、集成块以及油箱、油管、过滤器等许多附件组成的液压系统，是依靠电机拖动油泵将机械能转换成压力能向外输送到执行机构——液压缸或液压马达，通过执行元件将压力能转换成机械能向外做功。

液压泵站与主机上的执行机构（油缸和油马达）用油管相连，DBS电动液压泵站厂家，即能实现执行机构各种规定的动作、工作循环。

液压泵站的控制可分为手动控制和电动控制。手动控制即是通过工作人员操作方向阀实现液压执行机构的动作；电动控制即是通过操作按钮和自动控制系统完成对执行机构的控制。手动控制需配置电力配电箱或箱，电动控制需配置控制柜。

DBS电动液压泵站的用油事项：

DBS电动液压泵站推荐采用32#和46#抗磨液压油。适宜的油温为30~55℃，当油温低于15℃或大于60℃时禁止运行，DBS电动液压泵站报价，为调节油温可事先加热或冷却。液压油一般使用1~6个月应更换一次，并清洗油箱，去除污垢尘埃。液压传动忌讳油液变脏变质，否则尘埃糊在吸油过滤器上，产生噪音加剧，使油泵寿命降低，所以要经常保持油

液洁净。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

DBS电动液压泵站的油泵电机启动与其它机械一样，要求空载（卸荷）启动，待短暂运行后，再行加载工作，新城区DBS电动液压泵站，一般情况下，工作过程中不宜频繁启、闭电机。在低温启动时，需调整溢流阀为1/2的额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，DBS电动液压泵站直销，给液压油加温，待温度升高至20 左右，再投入正常运行。（有加热器的可直接加热升温）

德州市德城区元泰液压机具厂是一家专业生产DBS电动液压泵站的厂家，大家如有需要欢迎致电咨询。

新城区DBS电动液压泵站-DBS电动液压泵站厂家-元泰液压由德州市德城区元泰液压机具厂提供。德州市德城区元泰液压机具厂（www.dzytyeya.com）是山东德州,液压元件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在元泰液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创元泰液压更加美好的未来。