

刮板式薄膜蒸发器批发 刮板式薄膜蒸发器 无锡双盛石化

产品名称	刮板式薄膜蒸发器批发 刮板式薄膜蒸发器 无锡双盛石化
公司名称	无锡双盛石化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号
联系电话	18018396999

产品详情

薄膜蒸发器的工作应用

薄膜蒸发器是一种通过旋转刮板强制成膜，可在真空条件下进行降膜蒸发的新型蒸发器，它传热系数大，蒸发强度高，过流时间短，操作弹性大，尤其适宜热敏性物料、高粘度物料及易结晶含颗粒物料的蒸发浓缩、脱气脱溶、蒸馏提纯，因此，在化工、石化、、日化、食品、精细化工等行业获得广泛应用

蒸发强度高：物料沸点的降低，增大了同热介质的温度差；刮膜器的功能，减小了呈现湍流状态的液膜厚度，降低了热阻。同时，在这过程中抑制物料在加热面结壁、结垢，并伴有良好的热交换，因此，提高了刮板式薄膜蒸发器的总传热系数。操作弹性大：正是由于刮板式薄膜蒸发器独有的性能，使其适宜于处理热敏性和要求平稳蒸发的、高粘度的及随浓度提高粘度急剧增加的物料，其蒸发过程也能平稳蒸发。它还能成功地应用于含固颗粒、结晶、聚合、结垢等情况物料的蒸发和蒸馏。

薄膜蒸发器厂家

空气能热泵蒸发器（翅片管式换热器）是空气源直接完成从空气中吸取热量的器件。制冷剂在蒸发器铜管内流动时吸收空气中的潜热而沸腾，刮板式薄膜蒸发器，薄膜蒸发器厂家但由于空气侧的换热系数低，为了满足换热能力，刮板式薄膜蒸发器生产厂家，在不增加传热温差的前提条件下，只有提高换热系数、增大换热面积和安装风扇来加大空气的流动速度，才能提高蒸发器的换热能力。

空气能热泵蒸发器全部采用铜管+铝翅片结构方式组成，促进提高蒸发器的吸热系数和换热能力。当冬季进入除霜工况四通阀开启时，蒸发器起到冷凝器的作用。空气能热泵蒸发器制造工艺成熟，薄膜蒸发器厂家生产快捷，成本合理。返回搜狐，查看更多/

刮板式薄膜蒸发器的适应粘度变化范围比较广，刮板式薄膜蒸发器批发，在运行的过程中，其高低粘度物均可以进行处理，其物料的粘度可以达到10万厘泊（CP），改变刮板沟槽旋转方向，可以调节物料在蒸发器的打理时间。

物料加热时间短，在进行使用的过程中，大约为5秒至10秒之间。在真空的条件下工作，在运行时会对热敏性物料有帮助，这样就可以保持成分不会遭到分解。刮板式薄膜蒸发器刮板式薄膜蒸发器

刮板式薄膜蒸发器批发-刮板式薄膜蒸发器-无锡双盛石化由无锡双盛石化装备有限公司提供。无锡双盛石化装备有限公司（www.qiebianjicn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡双盛石化——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号，联系人：杭经理(销售经理)。