

宿州配电柜 安徽联控电气 低压配电柜

产品名称	宿州配电柜 安徽联控电气 低压配电柜
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

母线的绝缘支撑件应满足线路短路时的动热稳定的要求。绝缘支撑件的间距应不大于绝缘支撑件短路强度实验时的间距；如果无动热稳定的要求则母线也应有足够的机械强度，例如，母线长度超出下表时，中间应加固定支撑件。配线规格依照图纸施工。若图纸未标明，可按常规配线。多股导线压线鼻子表面需搪锡处理。然后分别套上三色热缩管。热缩管的长度应大于线鼻子10~20mm.长短应一致。

二次线制作时：（1）根据配线走向下线长短要适当留有余量（配电柜下线余量不得超过50mm，配电箱下线不得超过30mm）。（2）捆扎的二次线应横平竖直，整齐美观，水平时每300mm应有一个固定点，配电柜价格，垂直时每400mm有一个固定点，应用吸盘或线夹加以固定。（3）二次线过门时应可靠固定，配电柜厂家，留有充分的旋转余地，保证门开启时导线不受损伤。（4）导线中间不得有接头。

配电柜又被称为配电箱，是一个集成了用于电能分配的电气元件的柜体。配电柜主要有两方面的作用：一是对用电设备进行配电和控制，二是在电路出现过载、短路和漏电时，提供断电保护。

配电柜是配电箱的上一级配电设备，低压配电柜，其体积较大，宿州配电柜，其中可以放入较大的电气设备，所以一般作为中等容量负荷的配电设备，包括了配电箱、电动机等，其适用容量在各个工艺领域中有不同，一般在几个千瓦到几十个千瓦。

宿州配电柜-安徽联控电气-低压配电柜由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）在开关电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽联控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。

