

淄博pvc u给水管件 pvc u给水管件配方 爱民塑胶

产品名称	淄博pvc u给水管件 pvc u给水管件配方 爱民塑胶
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

给水管是给水管道系统的组成管材，分为冷水型、热水型及冷热通用型。按材质结构分为金属管、塑料管，衬塑复合管。金属管包含铸铁、不锈钢管、钢管、铜管。衬塑复合管包含铝塑复合管、曲弹矢量衬塑复合管道系统，淄博pvc-u给水管件，不锈钢衬塑复合管、钢衬塑复合管。可应用建筑给水、纯净水输送、地暖系统、中央空调给回水系统、化工管道等。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件。

为保证PVC—U管道有较好的使用环境，能避免外加载荷，达到预期使用寿命，应合理布置和敷设管道。

管道一般宜明设，在管道可能受到碰撞的场所，宜暗设或采取保护措施。

明敷的给水管宜布置在给水量大的卫生器具或设备附近的墙边，墙角或立柱处。

给水管道不得穿越卧室、贮藏室，不得穿越烟道、风道。

给水管敷设于室外受到阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。

管道暗敷时严禁接触防水涂料等有机化学物，以免影响水质损坏管道。

管道穿过屋面及地下室时，应设金属防水柔性套管和有效防水措施。

给水管道与其他管道同沟（架）平行敷设时、宜沿沟（架）边布置，上下平行敷设时，不得敷设在热水管或蒸气管的上面，且平面位置应错开；与其他管道交叉敷设时，应采取保护措施或用金属套管保护。

给水管道应远离热源，立管距灶边净距不得小于400mm，与供暖管道的净距不得小于200mm，且不得因热源辐射使管外壁温度高于40。

工业建筑和公共建筑中管道直线长度大于20m时，应采取补偿管道胀缩的措施。

支管与干管，与设备容器的连接应利用管道折角自然补偿管道的伸缩。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件。

如何挑选PVC-U给水管？

在装修铺设电线时，多数家庭都采用暗埋的走线方式。这种方式要用阻燃的PVC管，由于PVC管的价格要比普通管材每米贵五六元，不少业主购买的套线管多是普通的塑料薄管，使用这种管材一旦电线漏电，不起防火作用。很多家庭装修时大量使用木材、布艺等物作为室内的装饰材料，往往使用时没有经过防火处理，pvc-u给水管件图片，把房间内难看的电源开关用柜子或装饰框等封闭起来，这些都是消防安全隐患。

PVC-U给水管，是以PVC树脂为主要原料，pvc-u给水管件标准，加入专用助剂，经挤出机挤出成型而成。不同于PVC-U排水管，PVC-U给水管的耐压性能是其主要的力学指标，影响管材耐压性能的既有机械设备因素，也有原材料和配方因素，pvc-u给水管件配方，同时也要考虑工艺的相应调整。尽管PVC-U给水管本身的刚性较大，低温耐压性能优良，20℃ 耐压环应力可大于36MPa，是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量很大的，但其高温耐压性很差，因此只能用于45℃ 以下冷水或低温热水管道系统。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件，欢迎新老客户。

淄博pvc-u给水管件-pvc-u给水管件配方-爱民塑胶(推荐商家)由雄县爱民塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.aiminpvc.com）还是从事PVC-C电力护套管，PVC-C电力护套管材，PVC-C电力护套管道的厂家，欢迎来电咨询。