

电焊条烘箱 贯觉电热 舟山烘箱

产品名称	电焊条烘箱 贯觉电热 舟山烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

远红外烘干保温两用箱结构：

外壳和保温室均用簿钢板制成，表面复漆。烘干室为不锈钢板制成，低温烘箱，夹层之间衬填保温性能良好的硅酸铝纤维。

本箱全部采用碳化硅远红外加热元件。烘干室的顶部和低部各设一组远红外管状加热器，并配置上加热和下加热开关各一个控制通断。保温室的远红外板状加热器设在底部，电焊条烘箱，也有一个独立开关控制通断。各个开关均有指示灯，灯亮为通，灯灭为断。

烘干室用烤铜热电偶做感温元件，XMT型数显调节仪（以下简称仪表）进行测温 and 自动恒温。保温室为定压加热，故省却了温度显示和控温装置，整机操作简易，动作可靠。

本箱烘干电路装有120分钟能调节的定时装置。

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)名称型号工作室尺寸

高×宽×深（mm）温度 可装焊条(kg)备注远红外台式电焊条烘干箱GJ2-1420×300×300

烘干500保温200

30升级换代产品不锈钢内胆，自动控温恒温，特设电焊条保温箱。GJ2-2420×400×40040GJ2-3420×500×50050

使用与注意：

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。

- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，舟山烘箱，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。
- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。
- 6、本烘箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。
- 7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，非标烘箱，防止惯性过大造成超温。
- 8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、如遇故障，请专业电工检修。

中型内外不锈钢烘箱

内外SUS304不锈钢美观大方经济实用抗腐蚀性强产品描述：中型内外不锈钢烘箱内外SUS304不锈钢烘箱，美观大方，经济实用，抗腐蚀性强。在线订购工作室和箱体外部均采用SUS304不锈钢材质，干净整洁，观察面无焊点美观大方，抗腐蚀性强。尺寸、温度及其它特殊需求可按客户实际需求生产，也欢迎来图来样定制。

881Y型热风循环烘箱

GJ881(881Y)

高1200mm × 宽1500mm × 深1000mm

±1 控温方式：PID双数显智能控温，按键设置，设定值与实际温度LED数字显示

380V/50Hz

覆套式不锈钢电加热管；使用寿命4万小时以上

18KW

耐高温长轴电机配合烘箱专用不锈钢离心风轮

结构：

干燥箱由角钢，溥钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有P、I、D调节功能。

注：我们提供以下8个常用内胆尺寸规格供参考或选择，也可按照您实际需求尺寸定制