

药材烘箱 贯觉电热设备 常州烘箱

产品名称	药材烘箱 贯觉电热设备 常州烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

电动台车烘箱

高承重

自动进出安

全可靠产品

描述：电动台车式工业烘箱，自动进出，方便操作，安全可靠。在线订购电动台车烘箱，属于工业规模化生产用途节能型烘箱，主要用于变压器铁芯、线圈烘干，常州烘箱，喷漆电柜和零件烘干，稀土烘干，铸造砂型烘干，电机烘干等多种用途。采用电动台车式进出料方式，适合于大批量工件自动进出，方便操作。

内外不锈钢烘箱

内外不锈钢材质尺寸定制温度定制内部特性定制产品描述：内外不锈钢烘箱美观耐用
在线订购内外不锈钢烘箱

内外材质选用优良SUS304不锈钢，美观耐用

工作室尺寸：根据用户要求定做

外型尺寸约：根据用户要求定做

温度范围：室温0~300 ，此范围内任意温度可调

内胆材料：采用1.2mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作

外墙材料：采用1.2mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作

保温材料：硅酸铝纤维隔热层，保温性能好

温控装置：智能温控仪表，粉料烘箱，自动恒温控温，精度 ± 2

电机功率：根据用户要求定做功率

进气系统：数量2个，口径 60 毫米。一体控制调节风量。

排气系统：数量1个，口径 120 毫米。可安装接口到车间外面

测温装置：一支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置，测温精度高。

加热元件：不锈钢管状电加热器，安装于箱体两侧风道内

报警装置：APT/AD16型声光报警，药材烘箱，恒温时间结束报警提示，可开关。

电流电压：220V或380V/50HZ 三相四线。

电器元件：全部采用浙江正泰。

备注：

- 1、产品尺寸、温度、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、根据客户所需不同，工作室可定制推车进入，烘箱底部埋入式凹槽两条；
- 3、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 4、选装记录打印、编程控制等功能。

恒温实验箱

尺寸可定制

颜色可定制

恒温保护

长时间运行

产品描述：采用高的精度温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，操作简便可靠，数字式显示，读数极为方便；内胆材料采用镜面不锈钢板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性。在线订购该烘箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下贮存运输、使用时的适应性试验。采用高的精度温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，小型烘箱，操作简便可靠，数字式显

示，读数极为方便；内胆材料采用镜面不锈钢板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性。

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)型号电压功率控温范围控温精度鼓风功率工作室尺寸

高*宽*深GJ-HW-1380V1.5KW0~200 ±1 40W600mm*600mm*600mmGJ-HW-2380V3KW0~200 ±1 180W900mm*600mm*500mmGJ-HW-3380V6KW0~200 ±1 750W1000mm*800mm*800mmGJ-HW-4380V9KW0~200 ±1 750*2W1000mm*1000mm*1000mmGJ-HW-5380V12KW0~200 ±1 750*2W1200mm*1000mm*1000mm

药材烘箱-贯觉电热设备-常州烘箱由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（www.gjdr.net）是一家从事“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贯觉,贯觉电热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使贯觉电热在商业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！