

电动防火阀厂家 电动防火阀 金中基暖通净化设备

产品名称	电动防火阀厂家 电动防火阀 金中基暖通净化设备
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

防火阀的选用【钜大锂电】

防火阀的选用

- 1、应注意到防火阀门的功能，例如：常开/常闭、自动关闭开启/手动关闭开启、阀门复位、讯号输出、远距离控制等。
- 2、防火阀是独立的，还是与建筑中的消防风机形成的联动机制。
- 3、防火阀阀体及叶片应为钢板，厚度为2-6mm，电动防火阀订做，阀体为不燃材料制作，电动防火阀调试，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm，并经消防部门安全认证。

3c排烟防火阀在运用的时分需求有用的防火

防火阀。3c排烟防火阀在运用的时分需求有用的防火，不过，真实在选择3c排烟防火阀的时分仍是需求看看阀门的底子情况，要是都可以正常的来注重选择整个阀门，自身所选择到的便是好的，底子上也都是很多人认可的，我们可以根据一些底子的情况来正常的选择，实在要是阀门好用，所可以起到的作用也是很大。3c排烟防火阀的功用是不是很

好，需求根据常开仍是常闭，或者是自动关闭敞开等进行选择，自身要是手动操作和自动操作仍是会有很大的不同，防火阀在选择的分时也需求看看整体的距离或者是规模是不是合理，要是这些都可以正确的注重，所选择到的便是好的。机械排烟系统横向宜按防火分区设置，每层水平风管不宜穿越防火分区，但一些工程的某些楼层面积较大，按防火分区设排烟系统有困难，有必要穿越时，应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀。3c排烟防火阀设置常开或常闭，视排烟口的方法而定，当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的3c排烟防火阀，电动防火阀，当设一般常开型风口时，排烟支管上设常闭的3c排烟防火阀，当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设3c排烟防火阀。

在通风空调工程里，风管中装置的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀，70℃防火阀，为常开阀门（平常为敞开情况），280℃防火阀，有常开和常闭两种情况，那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃，280℃为什么有常开和常闭两种情况呢。要理解以上问题，先要知道送风管道都有哪些，排风的管道又有哪些，送风管道：通风体系里的送风管道和空调体系里的送风管道，排风管道：通风体系里的排风管道和防排烟体系里的排烟管道。那么，送风管道里装置的便是70℃的防火阀，为防火阀常开情况，当发作火灾，防火阀就会封闭，试想，都发作火灾了，送风便是在运送氧气，只会让火越来越大，而70℃便是一个相对合理的实验规定值，过低有误封闭的或许，过高或许会增大火势。280℃的防火阀就装置在排风管道里，可是为什么有常开，常闭两种情况呢，试想一下，电动防火阀厂家，假如以上管道分隔设置，风管的体积本来就大，再有穿插堆叠，那么应该能幻想会是什么情况，有时不得不下降吊顶，所以为了进步空间利用率，往往是通风体系与空调体系共用送风管道，而影响大众产业生命安全的排烟体系。

电动防火阀厂家-电动防火阀-金中基暖通净化设备由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!