

河池高压清洗机流量开关MV60读数 圣科仪器仪表

产品名称	河池高压清洗机流量开关MV60读数 圣科仪器仪表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

高压清洗机使用水作为工作介质。通常，动力泵通过对水进行抽吸和排放过程将普通水转化为高压和低流量水，然后将其输送到高压管道以使其具有能量。到达高压喷嘴。

高压喷嘴的孔径远小于高压管线的直径，因此须通过喷嘴加速到达高压喷嘴的水。通过这种方式，高压清洗机流量开关MV60公司，喷嘴可以将高压，低流量的水转换成低压，高流量的喷射流。

公司秉承“圣贤为先，科技为本”的经营理念，坚持“顾客至上，锐意进取”的原则为广大客户提供的服务，欢迎惠顾！

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

公司秉承“圣贤为先，科技为本”的经营理念，坚持“顾客至上，锐意进取”的原则为广大客户提供的服务，欢迎惠顾！

输入（输入）电源线的直径不能太细，也不能太长。
一般清洗设备的电动机功率大，电容器启动电动机，启动电流大。
因此，导线直径的横截面不应小于4平方米，导线的长度不应大于25米。
电线应在25米上加厚到6平方米；否则，电机会发热，不启动甚至烧坏。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

公司秉承“圣贤为先，科技为本”的经营理念，坚持“顾客至上，锐意进取”的原则为广大客户提供的服务，欢迎惠顾！

正确使用高压清洗机

正确操作设备是保持良好性能和优化设备功能的关键。

对于高压清洗机，要严格控制压力和额定压力这两个参数。

操作时，即使临时要求在压力下工作，也应在额定压力下运行，不要超过***时间。

河池高压清洗机流量开关MV60读数-圣科仪器仪表(图)由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”就选昆山圣科仪器仪表有限公司（www.sk.net.cn），公司位于：江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号，多年来，圣科仪器仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：胡志杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣科仪器仪表期待成为您的长期合作伙伴！