

崇左机封 DFG机封选三雨 DFG200 400IIB机封

产品名称	崇左机封 DFG机封选三雨 DFG200 400IIB机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--凯泉泵用机械密封】

使用中发现，金属波纹管机封在温度低于200 时，失弹现象不明显，但在高温工况下(温度超过300)使用，崇左机封，泵很快发生泄漏。还有一种情况，DFG200-315IIB机封，工作介质结晶沉淀甚至凝固在波纹管的缝隙中，DFG200-400IIB机封，波纹管变形能力减小甚至丧失变形能力。高温和载荷是造成波纹管失弹的主要原因。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

HU3型结构特点：

HU3型机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准，可替代116U、59U型机封、为非平衡型、单端面结构、任意旋向。各种污水泵、化工泵、热循环泵均适用。弹簧选择有：蝶形弹簧、多弹簧等。

磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。

适用范围：

被密封介质：油、水、酸、碱、盐等一般腐蚀性介质。

密封腔压力： 1.6Mpa

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

HU7型结构特点：

HU7型机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准，DFG200-400II机封，可替代108U型机封，非平衡、圆锥形弹簧结构，弹簧的旋向与轴旋向有关。

HUU803型结构特点：03型机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准，为非平衡型，多弹簧结构双端面，传动套传动。密封腔压力必须高于介质压力0.1-0.2Mpa。

崇左机封-DFG机封选三雨-DFG200-400IIB机封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjssymf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!