

南昌污水处理石英砂滤料 河南企鑫净水有限公司

产品名称	南昌污水处理石英砂滤料 河南企鑫净水有限公司
公司名称	河南企鑫净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	13783653107

产品详情

普通石英砂，即SiO₂ 90—99% Fe₂O₃ 0.06—0.02%

普通石英砂，即SiO₂ 90—99% Fe₂O₃ 0.06—0.02%，耐火度1750℃，外观部分大颗粒，污水处理石英砂滤料厂家，表面有黄皮包囊。普通石英砂一般是采用天然石英矿石，南昌污水处理石英砂滤料，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；该滤料具有：无杂质，无棱角，污水处理石英砂滤料规格参数，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。粒度范围5—220目，可按用户要求粒度生产。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，污水处理石英砂滤料怎么卖，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷砂等行业。

污水处理石英砂滤料

在石英砂的净化过程中，酸洗具有其他方法无法替代的作用和功能，但同时也产生大量含酸、高盐、高色度、高浊度的废水，处理不当必然造成严重的环境污染。酸洗废水的处理已成为该行业发展的主要瓶颈之一。石英砂酸洗废水一般含有氢离子、氟离子、固体悬浮物、重金属离子等。其的难点在于如何有效地去除氟离子!

氟是一种累积的毒物。植物的叶子和饲料可以吸收氟。牛羊食用被污染的饲料，会引起关节肿胀、骨质疏松甚至瘫痪。过量摄入氟会干扰酶的活性，破坏钙磷代谢平衡，导致牙菌斑、关节变形等骨骼氟症状。我国工业废水氟离子的一级排放标准为10mg/L，含氟废水的处理是国内外环境保护和有关部门的一项紧迫任务。目前含氟废水的处理方法主要有化学沉淀法、吸附法、离子交换法和电渗析法。污水处理石英砂滤料

在湿法制备石英砂滤料时被水洗过表面有水份那么就要对它进行烘干处理：首先石英砂滤料是由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接受到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。污水处理石英砂滤料南昌污水处理石英砂滤料-河南企鑫净水有限公司由河南企鑫净水材料有限公司提供。南昌污水处理石英砂滤料-河南企鑫净水有限公司是河南企鑫净水材料有限公司（qixin666.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。