

pvdf中空纤维膜 海门中空纤维 东南化纤

产品名称	pvdf中空纤维膜 海门中空纤维 东南化纤
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

独特的亲水改性工艺，中空纤维膜膜，与PES自身亲水性的结合，使PES膜材料与水之间的接触角已低至50°以下，水能在较低压差下即可透过膜丝，从而保证滤膜产品在运行过程中具备较大的通量，让您的投入成本更低。PES材料自身的玻璃化温度在220以上，AQUCELL的PES超滤膜可以耐受95的高温运行，而不会使膜的性能发生变化。

膜清洗过程

- 1)首先用反渗透产品水(采用反渗透产品水，也可以用符合反渗透进水标准的软化水或过滤水)冲洗反渗透膜组件和系统管道，
- 2)用反渗透产品水至少应该是合格的软化水配制清洗液，并且保证混合均匀;在清洗前应反复确认清洗液pH值和温度是否适宜。
- 3)首先用正常清洗流量的1/2及40~60PSI的运行压力向反渗透设备打入清洗液，并去除膜容器内部存留的水。并把刚开始循环回来的部分清洗液排掉，防止清洗液被稀释。

在正常清洗时，清洗系统压力控制准则是采用几乎使系统不能产出纯水时的压力(即清洗系统供给压力与原水和浓缩水间的压差大小相等)。

技术特点编辑 (1) 无运动部件，静态运行，无需特别照管，甚少保养，连续运行安全可靠；(2) 重量轻、结构紧凑、节省空间，无需基建投资，易于安装和启动，开、停车方便迅速，自动运行；(3) 膜组可将氧气和湿气同时分离出去，pvdf中空纤维膜，产生的氮气干燥；(4) 可选配氮气流量，海门中空纤维，远程监控系统。技术特点编辑 (1) 无运动部件，静态运行，无需特别照管，甚少保养，连续运行安全可靠；(2) 重量轻、结构紧凑、节省空间，无需基建投资，易于安装和启动，开、停车方便迅速，自

动运行；（3）膜组可将氧气和湿气同时分离出去，产生的氮气干燥；（4）可选配氮气流量，远程监控系统。

pvdf中空纤维膜-海门中空纤维-东南化纤由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司（www.jsdnhx.com）是从事“化纤原料,化工原料,涤纶纤维,聚酯切片,纺织品,中空纤维”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：费经理。