

NJ-JIC012集成吊顶 智能控制器 无线蓝牙 智能开关集成吊顶遥控器

产品名称	NJ-JIC012集成吊顶 智能控制器 无线蓝牙 智能开关集成吊顶遥控器
公司名称	嘉兴诺剑电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺剑 型号:NJ-JIC012 额定电压:220 (V)
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村
联系电话	86 0573 83131128

产品详情

品牌	诺剑	型号	NJ-JIC012
额定电压	220 (V)	额定电流	*- (A)
功耗	*- (W)	外形尺寸	145*98 (mm)
产品认证	*-		

nj-jic012说明书

- 一、电源开关使用前应先开启电源，主控制器激活，每个触摸键及液晶显示点亮，即可操作其它功能，在使用结束后也可以按此键关闭所有正在使用的功能，如果风暖正在使用，则先关闭风暖，等待吹风延时30秒自动关闭后，再按此键可关闭其它功能，除电源触摸键外，其它触摸键及液晶显示也全部关闭。
- 二、照明触摸一次1号灯亮，再触摸一次1号灯灭2号灯亮，再触摸一次1号和2号灯同时点亮，再触摸一次全部灯灭。
- 三、换气 1号换气连接独立换气扇，2号换气可连接集成换气，2号换气与吹风互锁。触摸一次打开1号换气，再触摸一次1号换气关闭2号换气打开，再触摸一次1号和2号换气同时打开，再触摸一次1号和2号换气全部关闭。（注）如果连接2号换气的电器，正在吹风或正在使用风暖，则不能打开换气。
- 四、吹风触摸一次打开吹风，再触摸一次关闭吹风。
- 五、灯暖连接灯暖或连接碳纤维管取暖，触摸一次打开灯暖1，再触摸一次打开灯暖2，再触摸一次灯暖1和灯暖2全部关闭。
- 六、风暖连接ptc风暖，触摸一次打开风暖1，同时吹风自动跟上，再触摸一次打开风暖2，再触摸一次风

暖1和风暖2全部关闭。为防止高温烧坏ptc加热器，吹风将延时30秒后自动关闭。

注 1本控制器最长工作时间90分钟，使用到90分钟后，除照明外其它将全部自动关闭，如在使用加热功能，吹风将延时30秒后自动关闭。

2为方便操作，电源按键的led长期点亮。

嘉兴诺剑电子科技有限公司座落于杭州湾跨海大桥北端，嘉兴市南湖区凤桥镇庄史工业园区。公司主要致力于电子产品的设计、研发、生产和销售。经过多年的发展，公司目前已形成完整的研发中心，生产中心、销售中心及服务中心。公司在软件开发及硬件设计方面有着雄厚的实力，同时也为售后服务做好强有力的保障。公司目前开发生产的产品有美国 amrex 公司的系列保健器材，浴霸无线蓝牙控制器，集成吊顶无线蓝牙智能控制器，led照明，喷吹控制器等。公司始终以产品的高品质、智能化、高端化、节能化以及优质的服务为企业的发展方向。嘉兴诺剑电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临嘉兴诺剑电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。