

500ZLB0.6 3.6轴流泵采购价 泰安金石泵业公司

产品名称	500ZLB0.6 3.6轴流泵采购价 泰安金石泵业公司
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

叶轮在轴流泵中的重要作用

混流泵叶轮是轴流泵的核心部件，36ZLB-70轴流泵采购价，其性能的好坏直接影响着轴流泵性能。轴流泵叶轮通常由叶片和轮毂体组成。

轴流泵一般有2~6片呈空间扭曲状的叶片。根据叶片在轮毂上的固定方式，可分为固定式、半调节式和全调节式三种。固定式轴流泵叶片和轮毂体是铸成一体的，或用联接件固定在轮毂上，因此叶片的安装角度是图2-20半调节式叶片图不能调节的。半调式轴流泵叶片是用螺母栓1—叶片2—轮毂体3—调节螺母紧在轮毂体上，在叶片的根部上刻有基准线，500ZLB0.6-3.6轴流泵采购价，而在轮毂体上刻有几个相应的安装角度的位置线，不锈钢轴流泵采购价，叶片不同的安装角度，其性能曲线将不同。根据使用的要求可把叶片安装在某一位置上，在使用过程中，如工况发生变化需要进行调节时，可以把叶轮卸下来，将螺母松开转动叶片，使叶片的基准线对准轮毂体上的某一要求角度线，然后把螺母拧紧，装好叶轮即可。

全调式轴流泵就是该泵可以根据不同的扬程与流量要求，在只停机而不拆卸叶轮或不停机的情况下，通过一套油压调节机构来改变叶片的安装角度，从而来改变其性能，以满足使用要求，这种全调式轴流泵调节机构比较复杂，一般应用于大型轴流泵站。

轴流泵安装时需满足什么条件

我们都知道，轴流泵的正常运行与其安装的位置有很大关系，所以在安装时应满足下列条件：

在进水池前面需设置拦污栅，避免杂物和水草进入泵体，轴流泵采购价，影响塑料磁力泵水泵正常运行，严重时可能损坏水泵零部件；

注意进水池的形状和水泵排列，不应使水泵在工作时水面发生漏斗旋涡，更不应有进水不均等现象；

根据水泵使用说明书的要求，水泵叶轮在水面以下有足够的淹没深度；

进水喇叭口与进水池底、池壁以及水泵与水泵之间有一定的距离。

离心泵流量小扬程高，轴流泵流量大扬程低。轴流泵是容积泵不能用出口阀门了调节流量否则会发生过载烧毁动力。离心泵是流量泵可以用出口阀门调节流量，水泵不会发生过载。所以离心泵使用的时候要不能超过水泵的额定流量，轴流泵不能超过额定量程。

离心泵启动时要关闭出口阀门，因为此时功率zui小，阀门开启的话，容易烧电机。

相反，轴流泵启动时要开启出口阀门，因为此时功率zui小，阀门关闭的话，容易烧电机。

500ZLB0.6-3.6轴流泵采购价-泰安金石泵业公司由泰安金石泵业有限公司提供。500ZLB0.6-3.6轴流泵采购价-泰安金石泵业公司是泰安金石泵业有限公司（www.tajsbj.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。