

方圆玻璃安全可靠 南阳三开推拉门 桐柏推拉门

产品名称	方圆玻璃安全可靠 南阳三开推拉门 桐柏推拉门
公司名称	长江路方圆玻璃店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市长江中段
联系电话	13837736027 13837736027

产品详情

方圆玻璃行总店经营5-12mm超大规格洛玻系列，经销镜花系列、冰雕系列、背景墙系列装饰装修玻璃。承接玻璃夹胶、钢化、磨边、钻孔等深加工作业。代销名优系列玻璃五金配件。

防火卷闸门一般是接到火警信号后（烟感信号或温感信号或消防中心信号）卷帘门都要一次性降到底，主要功能是起到防火隔断用。防火通道门一般是接到火警信号后（烟感信号或温感信号或消防中心信号）卷帘门要在中停位置停下，等一会儿再下降到底位。还有一种设定方式是卷帘门如果只是接到烟感信号，卷帘门就下降到中停位置停下，等温感信号或消防中心信号来了之后，南阳推拉门价格，门才继续下降到底位；如果是温感信号或消防中心信号来了之后，门就下降到中位，停止后，再下降到底位。

无论是以上哪种方式，防火卷帘控制箱都可能将门在上、中、下的位置信号传给消防中心。火警状态下，门在中位以下时，按按钮盒的任意按钮，电动卷闸门都会上升到中停位置、再下降到底位。并且这种功能能反复使用。也就是说，用了一次以后，还可能用第二次、第三次这是一种逃生优先功能。按国家行业标准，防火卷帘控制箱还应该带储备电源。没有主电源的情况一，备用电源仍然可以根据消防信号，打开卷帘门刹车，让卷帘门降下来。但很多情况下，很地方，都没有执行这个标准。

防火卷闸门应该与消防中心能够联动，听从消防中心的信号，统一下降。防火卷帘还可以配一种熔断释放器（熔断闭锁装置）释放器里有一块易合金片，当温度达到国标规定的温度73度时，易熔合金片就会熔断，从推动卷门机的刹车打开，让卷帘门能自动下降。这也是一种辅助功能。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方圆玻璃长江店

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

一、理念的变革

各安其职，各尽其能，这句话应用在门类产品上也恰如其是，只有这样才能发挥各自的性能，但眼下很多人一方面出于成本考虑，一方面对防火门真正意义的用途缺乏认知，导致眼下很多人把原本拥有防火属性的防火门，当做了防偷防盗属性的防盗门来用，南阳工厂推拉门，让防火门的在关键时刻发挥作用时的性能指标大大降低，只有完全摒弃这种观念才能还原一个具有专有，专心的防火属性的防火门。

二、实质的施工以及维护)

防火门维修保养程序、检查和工作项目

- 1 清理门体、缝隙处的灰尘、油污等杂物；
- 2 检查门框、门体、闭门器有无受损、变形、拆卸、歪斜、松动、损坏等缺陷；
- 3 检查锁具是否受损或能否正常开启；
- 4 检查拉手是否存在脱落，各紧固件是否紧固；
- 5 检查合页的是否有磨损，调整紧度到位置并加注润滑油；
- 6 如若有电子门吸，需检查电子门吸是否能正常打开，启闭是否能正常是否运转平稳而无杂声，7 联合消防维保进行消防联动运行，检查动作是否正常，满足消防联动要求；

方圆玻璃行总店经营5-12mm超大规格洛玻系列，经销镜花系列、冰雕系列、背景墙系列装饰装修玻璃。承接玻璃夹胶、钢化、磨边、钻孔等深加工业务。代销名优系列玻璃五金配件。

一、先将大力钳夹住紧簧座附近的轴上。一人将紧簧杆插入紧簧座内用力向上稳住，另一人松开紧簧座上的两颗方型螺丝后将另一紧簧杆插入另一紧簧孔内，两人均匀用力向上抬。达到预定的圈数后用一方形螺丝将弹簧锁在轴的键槽内，另一螺丝锁在轴上。如果弹簧过紧则松开重调。

二、松紧弹簧时为了安全应该在原来圈数的基础上每半圈的加，减；加或减一次要试一下门来确定是否还需要继续增加或减少圈数。切勿一次性几圈的加大弹簧圈数，桐柏推拉门，否则弹簧过紧门体会冲道。如果弹簧坏了那就需要购买和更换新的扭簧了！

三、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500 × 500mm可拆检修孔，以便于维修保养。

方圆玻璃安全可靠(图)-南阳三开推拉门-

桐柏推拉门由方圆玻璃长江店提供。方圆玻璃长江店（www.nyfyblh.com）有实力，信誉好，在河南南阳的普通玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进方圆玻璃和您携手步入辉煌，共创美好未来！