

停车库环氧地坪树脂地坪漆 环氧树脂地坪漆 诚发地坪整洁美观

产品名称	停车库环氧地坪树脂地坪漆 环氧树脂地坪漆 诚发地坪整洁美观
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

环氧树脂地坪漆义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享环氧防静电地坪涂料的材料及基本特性：

· 对防静电地坪而言，首先要考虑到涂层的防静电指标；其次，还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性，以及通常的耐化学品性能。因此，在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料，添加导电物质、填料、溶剂及助剂，制成防静电地坪涂料。

· 在防静电地坪涂料中，按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种：

1、 防静电自流坪涂料：具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。防静电地坪适用于空气水平流层在1000级以上的场所；

2、 防静电溶剂型涂料：价格较自流坪低，控制电阻值方便，耐磨性及硬度较自流坪差。防静电地坪适用于空气水平流层在1000级以下的场所。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

环氧树脂地坪漆义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，环氧树脂地坪漆报价，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是用环氧树脂为主材，仓库环氧地坪树脂地坪漆，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。地库地坪施工常见的为溶剂型环氧地坪。

1环氧地坪的技术特点

- a) 良好的耐磨性能；
- b) 良好的抗碾压性能；
- c) 优异的防渗透性能；
- d) 中等条件下的防腐蚀性能；
- e) 附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- f) 外观平滑整洁，便于清洁维护；
- g) 费用较低。

诚发，停车库环氧地坪树脂地坪漆，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

环氧树脂地坪漆义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享环氧自流平地坪漆的施工事项。

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，环氧树脂地坪漆，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

停车库环氧地坪树脂地坪漆-环氧树脂地坪漆-诚发地坪整洁美观由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚发地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。