

暖气片品牌 武昌暖气 武汉欧瑞佳

产品名称	暖气片品牌 武昌暖气 武汉欧瑞佳
公司名称	武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖乡 统建同安家园四期55幢1-2层商8号
联系电话	18271915161

产品详情

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，暖气片品牌，新风换气，暖气炉，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。家用暖气循环泵，使其在系统的特性匹配、可靠性、使用寿命、噪声等方面取得了突破性的进展，为普遍采用强迫循环创造了良好的条件。该产品的技术性能，适合于发热功率在20千瓦以下（以北京地区为例，采暖面积200m²以下）的暖气系统使用，基本上覆盖了绝大部分家用暖气的功率范围。为了积极、稳妥广这项技术，中国炉具网建议有关炉具生产企业及销售商积极配合使用。把好产品尽快让消费者受益，把家用采暖技术提高到一个更完善的水平。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，暖气，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。钢制板式暖气片：美观度及防腐性能不及钢制柱式暖气片，价格比钢铝复合暖气片略高。主要在南方市场中，其市场占有率却有着压倒性的优势。钢制翅片暖气片：由于外观较差，不能被作为主流零售市场的认可。其价格与钢制插接焊暖气片相比，没有优势，加之运输安装略显麻烦。但其价格和防腐性相对有一定的竞争力。主要在低端工程市场中仍然占有不小的市

场份额。钢制插接焊暖气片：综合性能低，由于外观较差，暖气片厂家，焊接外露，很难进入主流市场；耐用性及承压性均不足。也很难在工程市场上有很大的作为。但在低端零售市场中其价格优势非常明显，加之外观与暖气片性能略好于普通铸铁暖气片，主要在低端零售市场尤其在农村市场及乡镇使用无压土炉为热源的采暖系统中，其市场占有率在挤占铸铁暖气片市场的同时，仍在不断扩大。暖气片品牌-武昌暖气-武汉欧瑞佳(查看)由武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司提供。暖气片品牌-武昌暖气-武汉欧瑞佳(查看)是武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司(www.orijoy.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许经理。