

# 铸造催化燃烧设备定制 铸造催化燃烧设备 广源信用企业

产品名称	铸造催化燃烧设备定制 铸造催化燃烧设备 广源信用企业
公司名称	德州广源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口
联系电话	15689510775

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州广源环保科技有限公司

## 广源环保简介

德州广源环保科技有限公司成立于2006年，占地40000平方米，位于德州经济技术开发区高铁新区，是全市高科技示范企业，环保设备生产龙头企业。公司于2016年成为齐鲁股权科技版块首股，已获得“全国质量达标企业”“山东省高新技术企业”“山东省守合同重信用企业”等荣誉称号，铸造催化燃烧设备，拥有9001质量管理体系认证证书、14001环境管理体系认证证书、18001职业健康安全管理体系认证证书并获得多项国家专利。

主要处理废气；硫酸、、盐酸、无机酸、甲有机废气治理方法酸、、丙酸和有机酸形成的酸雾。如H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、气体、气体、铬酸雾(Cr有机废气治理方法O<sub>3</sub>)气体(HCN)、(H<sub>2</sub>S)等。处理原理:采用作为吸收中和溶液，循环水和碱液吸收中和酸性气体，达到净化效果，净化效率达到95%以上。材料要求:耐腐蚀聚/复合玻璃钢材料。特点:、耐腐蚀、高强度、低噪音、低功耗、体积小、拆装维护方便、轻便耐用、外形美观大方等。喷淋塔主要结有机废气治理方法构: 复合玻璃钢/聚储液罐、加液管、吸液管上的过滤装置、进

气段的有机废气治理方法复合玻璃钢/聚圆管。(2)和第二喷雾段均由塑料或不锈钢喷嘴制成，填充有聚过滤材料，并设有有机玻璃观察窗。(3)有效保水段设有一个导流板，以增加保水效果。出风口和风罩耐腐蚀离心风机 塑料水泵或不锈钢离心泵 其他附件:如塑料有机废气治理方法管配件和阀门、固定支架、维修梯和进气管、通风有机废气治理方法罩等。

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方法放置在支承板上。填料的上方设备填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布安装分布后，与液体呈逆流接连经过填料层的空地，在填料表面上，气液两相密切接触间断传质。当液体沿填料层向下活动时，有时会出现壁流景象，壁流效应构成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质功率下降。因而，喷淋塔内的填料层分为两段，中心设置再分布安装，经从头分布后喷淋到基层填料上。

#### 4适用留心事项

1、循环水量的调度：由喷淋塔供水泵来抉择，当作业一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台一起作业时，将两台水泵悉数翻开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调度，使其相等即可。

2、喷淋塔内加药池内的加药量：当作业一台锅炉时，参与碱2袋，参与熟石灰5袋，如冬季作业两台或三台时，可按相应倍数添加药量。

3喷淋塔沉淀池要常常，夏天一星期一次，冬季三天一次。

4、灰水别离器排污时，每班排放一次，要别离翻开排污阀门，铸造催化燃烧设备定制，直到有清水排出停止。

5、以上各滚动部件要常常查看、注油，发现缺点要及时打扫，以保证喷淋塔脱硫作用。

6、在上、下楼梯加药时要留心安全，要有自立保安，铸造催化燃烧设备规格，彼此保安知道。

7、作业终了要及时好清洁，做到人走场地清。

废气处理设备，铸造催化燃烧设备价格，主要是指运用不同工艺技术，通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分，达到保护环境、净化空气的一种环保设备，让我们的环境不受到污染

铸造催化燃烧设备定制-铸造催化燃烧设备-广源信用企业(查看)由德州广源环保科技有限公司提供。德州广源环保科技有限公司(www.gyhb.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口，联系人：张经理。