

# kss螺式金笔闭端端子生产 金笔闭端端子 久百曜电子种类齐全

产品名称	kss螺式金笔闭端端子生产 金笔闭端端子 久百曜电子种类齐全
公司名称	广州市久百曜电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区进港大道盈港国际18F
联系电话	13500005808

## 产品详情

压线帽与金笔闭端端子样差的只是名称而已-----广州市久百曜为您解疑

压线帽别名金笔闭端端子是专用型于电缆线松固绞接的联接元器件。基本压线帽均选用PA66（尼龙6）注塑加工生产制造做成，内部附装T2紫铜管（或是弹簧）以超过夹松电缆线的目地。市面普遍的有给出种类商品：安全型压线帽螺旋压线帽 翅膀螺旋压线帽 精准定位型压线帽  
富斯特电子器件在压线帽，闭接线端子生产制造的规格型号战样式上更为齐备。

如需了解更多有关于金笔闭端端子的问题，欢迎致电-广州市久百曜

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市久百曜电子有限公司

关于金笔闭端端子——广州市久百曜——带您了解

金笔闭端端子的连接规定：

一、闭端端子的剥线：剥线长短低至为12mm,顶多为18mm.

二、闭端端子的拧线：即将打接的各输电线/布线的铜芯电缆部分彻底拧一起。

三、闭端端子的打布线芯：

1.当打接的线(每根线的线芯为多芯线芯时)，应应用专用工具AK25或MR30A，当线芯为单条的线芯时，应应用专用工具。

2.将线芯的剥线部分彻底拧一起，随后将其放进接线端子内

3.在打接前将气动式夹放到T2紫铜管的中央政府部位。

5.只有一次应用(只有夹多次，

假如多次未夹持，应拆换接线端子后再工作，不能开展数次夹持)---用气动式夹Lobster AK-20, No.4号夹，或Muromoto Tekko MR30A, No.2.2号夹，标准气压为6kg/cm<sup>2</sup>,或是Izumi #7A,或是Izumi AC-5ND，标准气压少为6kg/cm<sup>2</sup>. d).耐高温：顶多为106度C e).击穿电压：顶多为400V。

## 金笔闭端端子常见的使用问题-----广州市久百曜为您解答

### 金笔闭端端子绝缘不良

绝缘体的功效是使触碰件维持恰当的部位排序，并使触碰件与触碰件中间，触碰件与罩壳中间互相绝缘。故绝缘件务必具有良好的的电气设备特性，物理性能和加工工艺成形特性。特别是对着高密度，实用化接线端子排的普遍应用，导体和绝缘体的有效壁厚愈来愈薄。这对导热材料，注塑模具精密度和成形加工工艺等明确提出了更苛严的规定。因为导体和绝缘体表层或内部存有金属材料多余物，表层浮尘，焊剂等环境污染受潮，化学原材料溶解物及有害气体吸附膜与表层水膜结合产生正离子性导电性安全通道，受潮，发霉，导热材料脆化等缘故，都是导致短路故障，走电，热击穿，接地电阻劣等绝缘层不良现象。

如需了解更多有关于金笔闭端端子的问题，欢迎致电-广州市久百曜