

闭端端子 久百曜电子安规认证 kss螺式闭端端子批发

产品名称	闭端端子 久百曜电子安规认证 kss螺式闭端端子批发
公司名称	广州市久百曜电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区进港大道盈港国际18F
联系电话	13500005808

产品详情

高阻燃闭端端子-----广州市久百曜为您解疑

闭端端子材料：涤纶71，UL阻燃性等級98V-0,连接管为T2紫铜管或铝合金管。

使用说明：将电缆线剥掉表皮插进接线端子内，用专用工具压着紧即可。

应用领域：应用于各种各样家电产品，照明灯饰，家中布线等布线器械，触碰优良不容易掉下来。

布线器械：触碰优良，不容易掉下来。

可用专用工具：气动工具QUICHER HS-40或MUROMOTO TEKKO MR-40A。

炙热丝检测：根据TUV750 和900 炙热丝检测。

如需了解更多有关于闭端端子的问题，欢迎致电-广州市久百曜

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市久百曜电子有限公司

闭端端子的接线——广州市久百曜——带您了解

封闭性接线闭端端子（也称压接奶瓶奶嘴接线端子、压线帽）闭端端子应用于各种各样家电产品、照明灯饰、机械设备、家中布线工程项目等布线用，应用安全性、便捷、便捷。

接线的那时候要留意二点：

1.闭端端子的线要放进位。

闭端接线端子的线在压线帽内必须要放进位，尽量减少线在压线帽内上下左右、上下摇晃，以避免抑制进行后线缆松动。

2.闭端端子的过线口要适合。

抑制闭端接线端子时，必须要挑选适合的过线口，过线口变大太松；太紧会压烂线缆和压线帽，也会毁坏过线。

依据闭端接线端子的不一样款式要挑选不一样的过线口。

闭端端子的原材料-----广州市久百曜为您解疑

闭端端子（压线帽、布线帽、接线端子排）由PA66橡胶制品做成；商品介电强度佳，耐老化，方便使用简易，覆盖率高；本商品现有几种规格型号，合适电缆线No.22-No.01AWG；实用工具分气动式和手动式二种，常见气动工具分成Muromoto Tekko MR-40A与Izumi AC-5ND二种；手动工具分Lobster AK-20，AK-29与Izumi 7A几种。商品根据UL列名，CSA及CQC验证，合乎CE特定规定。适用各种各样家电产品、配线器材等布线规定。

如需了解更多有关于闭端端子的问题，欢迎致电-广州市久百曜