

潍坊丰创食品机械厂 沈阳蔬菜清洗漂烫冷却设备

产品名称	潍坊丰创食品机械厂 沈阳蔬菜清洗漂烫冷却设备
公司名称	潍坊丰创食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市坊子区北海路以东潍胶路以南800米
联系电话	15965094511

产品详情

蔬菜清洗机主要是清洗蔬菜，那么这种机器平时能够良好的清洗干净吗？

- 1、可以去除药，蔬菜清洗机内加入的洗涤成分可以干净w u 毒的清洗蔬菜。
- 2、去除蔬菜中的杂质。任何一种蔬菜制品，从摘下来的那一刹那，就必然沾染上了大量的杂质如泥土之类，那么蔬菜清洗机内置的高频超声波可以很好的对蔬菜的杂质进行清洗。
- 3、对蔬菜进行杀菌。蔬菜清洗机内含有内置的紫外线杀菌系统，可以有效的s h a 死大多数常见蔬菜x i 菌，让您免受拉肚子的痛苦。

影响清洗机效果的有关因素

超声波强度(功率密度)。即单位面积声功率。超声波清洗的效果好坏取决于空化作用，而空化作用的产生与超声波强度有关。在通常情况下，单位面积声功率超过 $0.3W/cm^2$ (输出电功率一般大于1W)水溶液就能产生空化。在一定范围内，超声波强度越大，空化作用越明显，也就说清洗效果越好。但太高的功率密度会由于空化作用太强而引起对工件的表面侵蚀使制件受损。另外当功率密度增加到一定程度就会出现饱和现象，清洗效果反而会下降。产生空化的功率密度临界点与频率还有关系，频率越高，产生空化的功率密度越大，例如16--20KHz时，功率密度临界点大约为 $0.3--0.4W/cm^2$;26--30KHz时，功率密度就选为 $0.5--0.8W/cm^2$;30--40KHz时，功率密度应选为 $1--1.2W/cm^2$ 。

清洗机操作步骤

- (1) 将水箱内清洗干净，加满水；主槽体内注入清水至溢水口有水溢出。
- (2) 启动输送网带电机，使网带正常运行，方向正确；
- (3) 启动旋涡泵，将空气注入水箱水中，蔬菜清洗漂烫冷却设备多少钱，使箱内的水翻腾；
- (4) 开启喷淋管阀门，使水均匀的喷淋在网带上；
- (5) 检查各运转部位，确定正常运行后即可工作。

箱体为食品级304，厚度为1.5mm的不锈钢板，鼓风机产生气流，通过导管有规律地进入清洗槽，使清洗原料的水产生剧烈地，被清洗的蔬菜和瓜果在空气对水的剧烈搅拌下进行清洗。可使蔬菜和瓜果在较强烈翻动而不损伤的条件下，加速去除表面污物，保持原料的完整性和美观，因而适合于果蔬、瓜果等原料的清洗、去杂、去药残留。水流经循环水箱，经过一定的过滤再从洗涤槽的后端进入。

清洗机清洗方式为气泡式，是由气泡发生装置产生丰富的气泡，蔬菜清洗漂烫冷却设备哪家好，使物料呈翻滚状态，沈阳蔬菜清洗漂烫冷却设备，保证产品多面清洗，去除产品表面污垢、农残功效，同时根据需要可加入适量的药剂，进行消毒固色，漂浮物可以从溢流槽溢出，沉淀物从排污口排出，以达到清洗的目的，蔬菜清洗漂烫冷却设备报价，水可循环利用，节省能源利用成本，是果蔬深加工企业的必备设备。本机适用于白菜、油菜、蘑菇、芹菜、菠菜等茎叶类蔬菜以及苹果、西红柿、辣椒、茄子、黄瓜、草莓等果蔬的清洗。

潍坊丰创食品机械厂-沈阳蔬菜清洗漂烫冷却设备由潍坊丰创食品机械有限公司提供。“蔬菜漂洗清洗机,双层清洗机,蔬菜清洗漂烫冷却设备”就选潍坊丰创食品机械有限公司(www.wffcjx.cn)，公司位于：潍坊市坊子区北海路以东潍胶路以南800米，多年来，丰创食品机械坚持为客户提供好的服务，联系人：管经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰创食品机械期待成为您的长期合作伙伴！