

南京滤芯 绿净科技有限公司 滤芯报价

产品名称	南京滤芯 绿净科技有限公司 滤芯报价
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

滤筒式除尘器在上个世纪70年代就已经出现，具有体积小，等优点，但因其设备容量小，过滤风速低，不能处理大风量，所以造成了应用范围窄的现象，不过，随着新型滤料的出现和除尘器工艺的改进，近年来，滤筒式除尘器在除尘工程中有了更多的应用。

滤筒式除尘器的工艺特点如下：由于滤料折褶成筒状使用，使滤料布置密度大，所以除尘机构紧凑，体积小；滤筒高度小，安装方便，使用维修工作量小；同体积除尘器过滤面积相对较大，过滤风速较小，不大；滤料折褶要求两端密封严格，滤芯公司，不能有漏气，否则影响除尘效果。

滤筒除尘器的操作和说明：

- 1.设备在投入使用前应检查设备上的风机运转是否正常，有无异常杂声或不良状况，否则要停机待修。检查电磁脉冲阀是否正常工作，压缩空气是否处于 0.5 ~ 0.7MPa，否则给予调整。
- 2.脉冲自动清灰的调整。详阅脉冲控制仪使用说明书，调整脉冲间隔、脉冲宽度，脉冲间隔的调整视粉尘量的大小，一般情况可设置在 10秒左右，脉冲宽度可设置在0.1秒左右。
- 3.对贮存在集灰筒的粉尘要定时、定期清理。
- 4.设备运行后应对设备的收尘效果进行目测监视，滤芯供应，如发现净气出口有明显的粉尘飞出，则说明除尘器内的滤筒有松动或已损坏，应及时检查换。滤筒要进行半年一次清洗，清洗方法：应将滤筒小心拆下，用清水冲洗干净晾干即可，不得与硬物碰撞，以防划伤滤料，降低收尘效果，滤筒拆卸按“换方法”进行设备定期保养，南京滤芯，确保正常运行。

对于脉冲阀的选择，有的厂家它的脉冲阀可以一打一、一打二、一打三甚至一打四，其实这个里面有一定的诀窍，有的做法不是太过于合理的。

对于粉尘浓度较低的，一般我们是以滤筒为325mm或者350mm，高度600mm或者660mm，单个过滤面积在10-12m²或者是20m²左右，这种低浓度的我们可以采用脉冲阀吹打，一打一甚至一打三都可以的。

但是粉尘浓度一旦高于5g/m³，这种情况下我们只能采取一打一的喷吹方式，这种喷吹方式能确保它的滤筒能够在长期稳定不堵塞的情况下进行运转，也确保了我们的滤筒除尘器能够不间断的运行。

而市面上现在经常会出现滤筒除尘器在使用过程中，使用半个小时或者一个小时要停下来清灰，这种操作方式大大影响了企业的生产。

如果粉尘浓度高于15g/m³，这种情况下对于滤筒除尘器来说，理论上是要加装二级除尘的，这能够确保它的过滤效果。

南京滤芯-绿净科技有限公司-滤芯报价由无锡市绿净科技有限公司提供。无锡市绿净科技有限公司（www.gceco.cn）是一家从事“油雾净化器,油雾分离器,油雾收集器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡市绿净科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡市绿净科技在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！