

多效降膜蒸发器 华阳化工机械 辽源降膜蒸发器

产品名称	多效降膜蒸发器 华阳化工机械 辽源降膜蒸发器
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

曝气生物滤池滤料要求如下：

1、滤料表面适于微生物附着和生长 滤料表面的物理和化学性质影响微生物附着、生长和生物膜的形成。表面粗糙、多孔的填料挂膜较快、生物量较高。

滤料的表面结构、表面电位、亲水性等因素影响生物膜的附着。微生物一般带负电荷，而且亲水，因此填料表面带负电荷或亲水性强将有利于微生物的固定。

2、化学生物稳定性好 滤料应对微生物无有害和抑制作用，不造成二次污染，且应具有较高的惰性，抗化学腐蚀且自身不被生物降解。

3、物理特征和机械性能适于反冲洗 滤料的密度对于反冲洗是一个重要的影响因素，若密度过大将造成悬浮困难或耗水耗能过高，若密度过小在反冲洗阶段很容易跑料且不容易控制反冲洗强度。滤料还应具有一定的机械强度，应避免在滤池运行过程中磨损严重而不能满足滤池要求。

4、价格适宜 滤料价格影响工程投资和运行费用。廉价的天然材料用于滤料虽可节省投资，但滤料密度和流化速率等性能不适于反冲洗，可能增加能耗从而影响运行费用；一些合成滤料性能虽好但彻骨本价格太高。因此，选择滤料应兼顾性能和价格，优化选择。

旋转供料器电机安装维护方式

不管是什么样子的机器，都是需要进行日常保养的，如果不进行保养，那么对于后期使用会出现很多不必要的问题，严重的可能会导致机器的损坏。当然旋转供料器也是一样的，都是需要注意安装维护的。不过很多人不明白如何维护，下面就来给大家说一下方式吧。

??安装前检查轴承，磨损超差应更换。检查涡轮蜗杆，磨损严重应更换，安装轴承可用铜棒、尼龙棒轻轻敲击到位。将轴承安装到蜗杆上，注满润滑脂，安装到蜗杆支座上。将转子装到壳体内，装好两侧墙板，装好轴承，外侧轴承加满润滑脂。装涡轮，安装好键，紧固好定位螺栓。将涡轮支座装到涡轮室上，调整好中心紧固好螺柱。装好涡轮室端盖，注油至1/2~2/3处。注意安装涡轮室端盖垫应完好，不能泄漏。装弹簧、蜗杆联轴器，多效降膜蒸发器，电机装到支座上，调整好同心度，紧固好螺栓。安装蜗杆时调整好与涡轮同心度，偏差小于0.1mm。电机轴与蜗杆同心度上下左右偏差小于0.1mm安装完毕后应手动盘车，运转自如。

3.断油阀失灵

断油阀一般在比较大的机器上才有。空压机断油阀一般为两位两通常闭电磁阀，机器启动时开启，停机时关闭，以避免停机时油气桶内的油继续喷入机头，并从进气口喷出。若该元件加载时不开启，主机会因缺油迅速升温，严重时还会造成螺杆总成烧毁。

4.散热器堵塞

压缩机长期工作在灰尘多的环境中，在使用一定时长后，散热器表面上会有一层污垢，降膜蒸发器厂家，内部也会形成堵塞，容易引起散热不畅。

检查进出油温相差是否在10℃左右，如果小于这个值则应检查散热器表面是否有堵塞，如果脏堵可用洁净的压缩空气将表面粉尘清理。如果内部管道堵塞的，可用专用的清洗。

5.风扇叶故障

风扇叶断裂或松散，影响散热效果，从而引起设备高温。

6.油过滤器堵塞

油过滤器若堵塞，旁通阀不能开启，三效降膜蒸发器，会造成空压机油不能到达机头，主机会因缺油迅速升温。油过滤器堵塞造成流量变小，空压机因为热量带走不完全，使温度慢慢升高形成高温；

空压机卸载后空压机高温，因为空压机在加载时内部油压高，辽源降膜蒸发器，空压机油可以通过，而空压机卸载后空压机油压力低，空压机油通过空压机油过滤器时困难，流量太小而造成空压机高温。

多效降膜蒸发器-华阳化工机械(在线咨询)-辽源降膜蒸发器由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司(www.zghyhb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！