

定制纸箱包装厂 芜湖定制纸箱 芜湖恒汇塑料包装厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 定制纸箱包装厂 芜湖定制纸箱 芜湖恒汇塑料包装厂家 |
| 公司名称 | 芜湖恒汇包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路西368米芜湖 鼎梁智造产业园11号厂房 |
| 联系电话 | 15551278887 15551278887 |

产品详情

瓦楞纸箱在印刷过程中特别注意四方面

瓦楞纸箱的使用很大程度上方便了广大运输业的工作，但是在进行印刷的过程中有四方面是需要我们特别注意的。下面具体看看瓦楞纸箱在印刷过程中特别注意以下四方面：

一：避免满版印刷

瓦楞纸箱满版或四周印刷图文时，除压印辊对瓦楞纸板有压皖的作用外，油墨对纸面还有浸润作用，这些将使瓦楞纸箱的抗压强度降低。因此，瓦楞纸箱印刷图文越简单越好，并尽可能避免在整个箱面上到处印刷图文，定制纸箱包装厂，更不要满版印色。

二：避免带状（与瓦楞纸板机械方向相同）印刷

有的装潢设计人员由于缺少印刷工艺知识，设计的纸箱印刷图案有一些横向的渐变线条。当印刷时，印刷压力将瓦楞压溃。纸箱的这一区域将发生应力集中，因而易折断。

三：尽量减小印刷压力

为保证纸箱印刷质量，且减轻对瓦楞纸箱强度的影响，印刷压力要尽量小，芜湖定制纸箱，所用油墨尽可能选用快干性油墨。其次，印刷面与水平压痕线要保持15mm以上的距离，因为瓦楞纸板被裱合机压线盘压低部分不能充分接受油墨，否则会影响印刷效果。

四：保持水墨粘度稳定

水墨粘度是瓦楞纸板印刷中需要控制的主要指标，它是影响印刷颜色状况的主要因素之一。由于在印刷过程中水墨溶剂的挥发，基粘度会升高，为了保持水墨粘度的稳定，应当每隔半小时~1小时加水墨稳定

剂一次，加入量为1%~2%.

随着现在网上购物的人越来越多了，需要的纸箱子也是很多，瓦楞纸板作为包装材料，成本低，重量轻，并有一定的强度和挺度。瓦楞纸箱外表整齐美观，并能印上各种商品图案和精美的装饰广告，能采用机械化程度很高的自动线进行生产，废纸板还能回收利用。因此，在包装材料中，瓦楞纸板逐步代替了木板;瓦楞纸箱逐步代替了木箱。用瓦楞纸箱包装还可以节约金属、木材等贵重包装材料。特别是在目前世界木材资源普遍感到不足的情况下，尤其具有特殊意义。

折叠纸盒一般使用厚度在0.3-1.1mm之间的耐折纸板制造，在装运商品前可以平板状折叠堆码进行运输和储存。耐折纸板两面均有足够的长纤维以产生必要的耐折性能和足够的弯曲强度，使其折叠後不会沿压痕处开裂。

耐折纸板主要品种有马尼拉纸板、白纸板、盒纸板、挂面纸板、牛皮纸板、双面异色纸板、玻璃卡纸及其涂布纸板等。小於0.3mm厚的纸板制造的折叠纸盒其刚度满足不了要求，而厚於1.1mm的纸板在一般折叠纸盒加工设备上难以获得满意的压痕。

折叠纸盒在设计时，可以根据纸盒容积及内装物重量选择适当厚度的纸板。折叠纸盒的主体结构按成型方法主要分为管式、盘式、管盘式和非管非盘式等几大类。此外，折叠纸盒还包括了如盒盖、盒底、盒面、盒角等的局部结构形式，有锁口、自锁、间壁、开窗、展示板等等。不过折叠纸盒常常是根据特征结构来命名的，定制纸箱费用，特征结构可以是主体结构也可以是局部结构，定制纸箱找哪家，例如自锁底纸盒，主体结构为管式，而特征结构为局部结构即自锁式盒底，故有其名。再如盘式自折叠式纸盒，其特征结构有二，一是局部结构为盒板侧壁可以自动平折，另一个是主体结构为盘式。

定制纸箱包装厂-芜湖定制纸箱-芜湖恒汇塑料包装厂家由芜湖恒汇包装有限公司提供。芜湖恒汇包装有限公司(www.hhzhixiang.cn)有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进芜湖恒汇包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！