

惰性材料粘接瞬间胶 溢桓电子科技有限公司

产品名称	惰性材料粘接瞬间胶 溢桓电子科技有限公司
公司名称	东莞市溢桓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇鳧山金兴路525号7栋2楼
联系电话	13509222955

产品详情

瞬干胶可以在所粘接材料表面非常快的固化。基材表面的湿气可以引发胶水的固化反应，反应会从基材表面向胶水中间进行。瞬干胶被广泛用于有快速固定要求的小部件粘接。由于它的间隙填充能力有限，所以在粘接过程中需要被粘接表面紧密配合。

对于绝大多数基材，瞬干胶都有非常好的粘接力。在剪切强度和拉伸强度上都有非常优异的表现。我们不建议瞬干胶用于浮法玻璃和涂釉陶瓷表面粘接，但是可以用于玻璃纤维增强的塑料件。

快干胶和慢干胶两者有什么区别

随着我们的产品，被人们慢慢的所熟知，我们从名字上，就可以知道这个产品是干嘛的，快干胶也是一样，那么有人们就会问了，快干胶和慢干胶两者有什么区别？

首先不管还是慢干与不同材质有不同特点，比如：在粘结硅胶与金属时用快干胶，必须在小面积粘接的情况下。使用前也一定要用处理剂把硅胶材质要粘结的表面进行处理一下，处理过的硅胶材质，要晾干1分钟左右，之后再点胶水，进行粘结，粘结好的产品要放置24小时才可以做 高低温测试、拉力测试等。

瞬干胶的特性是：

非常高的剪切和拉伸强度

十分快的固化速度(几秒之内)

粘合剂消耗z少

几乎可粘合所有材料

单组分粘合剂涂胶容易

抗老化性能好

同时具有密封效果

惰性材料粘接瞬间胶贮存特性

本产品的理想贮存条件是放在 8~21 温度范围内的阴凉干燥处，惰性材料粘接瞬间胶，于原包装内存放，对于未开封qing基丙b烯酸酯胶粘剂，长期贮存的z佳贮存温度是 2~8 。对于冷藏贮存的产品，在开封使用时应当提前取出，使瞬干胶液回升到室温后再使用。

惰性材料粘接瞬间胶-溢桓电子科技有限公司(在线咨询)由东莞市溢桓电子科技有限公司提供。东莞市溢桓电子科技有限公司（www.taowen888.com）位于东莞市寮步镇鳧山金兴路525号7栋2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前溢桓电子科技在其它中享有良好的声誉。溢桓电子科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。溢桓电子科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。