

各种板式换热机组 换热器 锅炉辅机

产品名称	各种板式换热机组 换热器 锅炉辅机
公司名称	青岛平度黄海锅炉辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:电 燃料:水
公司地址	山东省青岛平度市常州路北段
联系电话	0532-88326009 13606480243

产品详情

循环方式	辅助循环锅炉	适用燃料	电
燃料	水	品牌	金舵
型号	*	燃烧方式	不燃烧
出口压力	低压	锅炉用途	生活锅炉
适用范围	详见说明	结构形式	立式
燃料耗量	*		

一、概述

nzg系列囊式自动给水装置nzgp系列落地膨胀水箱是我公司吸收国内外先进技术而研制的具有独创技术的高效节能新颖成果。nzc系列已广泛用于居民住宅、旅馆宾馆、医院、科研等工企业及民用建筑设施的生活、生产及消防系统上。nzc系列产品已广泛用于热水供应、热水采暖、小区集中供暖及空调系统中作落地式膨胀水箱等用途，深受广大用户好评。

二、主要特点

- 1、一次充气可保持长久使用。
- 2、罐体为密闭装置，气水不接触，保证水质不受外界污染。
- 3、占地面积小，安装快、投资省、操作维修方便。
- 4、可取代生活消防及采暖、空调用的高位水箱及水塔，有利于建筑美观和结构抗震，降低建筑的造价。
- 5、能自动消除管网中的水锤音及噪音。
- 6、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。

三、适应范围

- 1、工业及民用建筑的生产、生活消防给水系统。
- 2、热水供应系统、热水采暖系统、空调系统
- 3、作为高层建筑给水系统中水锤噪音消除设备。
- 4、农村自来水的理想设备、建筑施工、流动作业中临时供水设备。
- 5、旅游设施及旅游点的喷泉、林场农村的灌溉系统。
- 6、集中供热热水采暖系统中作落地膨胀水箱。

四、构造

- 1、罐体 2、水泵 3、配电柜 4、ytk压力控制器 5、底座
- 6、基础 7、吊装环 8、跑风阀 9、出水口 10、吸水口 11、充气嘴

五、工作原理

- 1、囊式自动给水装置 2、dl立式多级泵 3、压力控制器 4、储水池 5、闸板阀门 6、室内消防栓箱
- 7、进水管 8、供水干管 9、进出口水阀 10、液位自动控制阀 11、放气阀 12、自动负压吸水罐

六、设备型号说明

nzg (p) 1.0x2—50 x3x2

水泵数量

水泵功率

水泵吸入口径

罐体个数

罐体直径 (m)

落地膨胀水箱

囊式自动给水装置

七、运行形式

nzgp系列产品可根据用户的要求及用水量的大小进行自动调节，即设备所设置的两台水泵既可单独交替运行，也可并列运行，这样即延长了设备的使用寿命，又满足了用户的要求，确保安全供水及系统正常运行。

注：因本公司技术不断改进，某些参数可能有所更改，具体配置以发货明细为准。

十、nzg (p) 系列技术性能表

qm 1

技术参数 $\rho=1$ $\rho=0.61$ $\min=8\sim 10$ $v_t=v_0=.v_t$

4. $\min 1-$

规格	总容积m ³	调节容积m ³	最大供水量m ³ /h	启动次数n/h	配用水泵	备注
nzg600	0.35	0.125	6	12	sg6-20	表示建议配用同型号泵两台，且选用流量相等的泵。
nzg800	0.85	0.35	12.69	10	50dl	
nzg1000	1.56	0.5	18	9	50dl	
nzg1200	2.6	0.75	30	10	65dl	
nzg1400	3.61	1.25	54	10	65dl	
nzg1800	4.95	1.95	78	10	80dl	
nzg2000	9.23	3.65	116.8	10	100dl	

注：因本公司技术不断改进，某些参数可能有所更改，具体配置以发货明细为准initial; ? x e - pz? ?? h: medium; border-left-style: none; border-left-color: initial; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; ">

116.8

10

100dl

注：因本公司技术不断改进，某些参数可能有所更改，具体配置以发货明细为准。